

# PUR 高速柔性双护套屏蔽拖链电缆

产品名称	PUR 高速柔性双护套屏蔽拖链电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	8.34/米
规格参数	品牌:埃因 材料:PUR 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 产品结构

导线：多股超细精绞无氧铜丝，超VDE0295CLASS 6标准

绝缘：高韧性热塑性弹性体

颜色代码： 0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙（采用双层共挤）

0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有蓝绿接地线（黄绿可选、采用双层共挤）

芯线结构：防扭节分层，或分组式间隙填充

屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，密度80%以上

护套材料：外护套：PUR护套

内护套：改性低粘度强力挤压内护套，丁腈复合材料

护套颜色：黑色（RAL9005）

灰色（RAL7001）

橙色（RAL2003）

### 技术参数

额定电压：截面 < 0.5mm : 300/300V

截面 0.5mm : 300/500V

测试电压：2000V

弯曲半径：6xD

弯曲半径7.5xD时，弯曲半径越大，弯曲寿命随之递增。

使用温度：-40 -+80

阻燃性：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2

特性要求

移动行程：辐射行程80m，加速度30m/S，移动速度2m/S

弯曲寿命：50次/分钟，> 500万次

特性：防浅水、防油、抗紫外线、耐候性、耐寒、耐磨性、能承受较重的机械外力、比中速电缆更快加速度与更强的耐曲挠性。

型号：

HFC-CY202 pur高速柔性双护套屏蔽拖链电缆

额定电压：300/500v

测试电压：2000V

弯曲半径：6 × D

固定敷设：弯曲半径7.5 × D时，弯曲半径越大，寿命递增

使用温度：-40 至+80