

# 上海厂家生产 中度拖链电缆

产品名称	上海厂家生产 中度拖链电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	6.30/米
规格参数	品牌:埃因 电压:300/500V 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 技术参数

额定电压：< 0.5 mm：300/300V， 0.5mm：300/500V

测试电压：2000V

弯曲半径：5xD 弯曲半径不小于7.5xD，弯曲半径越大，弯曲寿命随之递增

使用温度：-30 ~+80

阻燃性：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2

该型号电缆具有防浅水、防油、抗紫外线、耐候性、耐寒、耐磨特性。适用于连续高速往复运动场景安装，如现代化物流系统、自动化机械手、自动化数控机床、各种大型机械设备。

### 产品结构

导线：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准

绝缘：特殊丁腈橡胶复合物

颜色代码：0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙（采用双层共挤）

0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有蓝绿接地线（黄绿可选、采用双层共挤）

芯线结构：防扭转分层，或分组式间隙填充

护套材料：特种TPE复合物

护套颜色：黑色（RAL9005）

灰色（RAL7001）

橙色（RAL2003）

特性要求

移动特性：50m，加速度20m/S，移动速度1.5m/S

弯曲寿命：30次/分钟，>300万次

特性：防浅水、防油、抗紫外线、耐候性、耐寒、耐磨、能承受一定的机械外力

型号：MFC-YY101高柔性拖链电缆

额定电压：300/500v

测试电压：2000V

弯曲半径：5×D

使用温度：-30 至+80