

天津Alc内墙板 天津安固源 Alc内墙板安装

产品名称	天津Alc内墙板 天津安固源 Alc内墙板安装
公司名称	天津安固源建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园环 外发展区景观路5号
联系电话	13612012985 13612012985

产品详情

ALC隔墙板的使用是更为合适的隔音材料之一

在经过了大量的实验证明，ALC隔墙板的使用是更为合适的隔音材料之一，毕竟我们现在的科技水平是在不断提高的，所以说大家的经济收入水平也是在提高的，所以说大家都想要住进舒服的环境中，Alc内墙板生产厂家，自然也就是会对现在的环境有一些更高的要求了。其中隔音的效果就是非常重要的一项了，要是没有很好的隔音效果的话，消费者也是不会买单的。再者就是使用这种墙体材料之后，大家还能够更快的完成工期，这样建筑商还能够提前完成工期，可以说是一举多得的好事了。

ALC新型隔墙板中的隔墙条板采用纵向和竖向安装方法

ALC新型隔墙板中的隔墙条板采用纵向和竖向安装方法安装。顺序如下:有门洞的墙应从门洞向两端依次进行，门洞两侧用整块板；没有开口的隔板应从一端到另一端依次安装。当门口两侧不能使用整板时，应使用角钢加固。在安装alc板时，将膨胀螺栓的固穿孔，清除孔洞，拧紧膨胀螺栓和8螺栓，以确保螺栓的深度不小于40mm.根据定位油墨线，将砂浆置于墙壁导向墙上，并将隔板上端和梁(板)下端的的上端小于20mm，隔板下端小于10mm，隔板与内墙板之间的接头小于5mm.经调整后，天津Alc内墙板，隔板的表面粗糙度和接头高度差，Alc内墙板价格，隔板的上端和下端临时固定。

解析ALC隔墙板在操作使用过程中应注意的几个问题

ALC隔墙板已经是现在很流行使用的建筑建材之一，深受人们的喜爱，Alc内墙板安装，施工快捷，保温、隔热性良好。现在有很多的生产厂家。在它应用的同时出现一些需要的我们注意的问题。

- 1、墙面倒角缝、墙板与柱和其他墙体的垂直连接缝均采用掺水量5-7%的108胶的1:3水泥砂浆填充抹平。
- 2、施工中用到的钢插板、u型龙骨等铁器应先做防锈处理，施工完成后对露在外面的部分满刷防锈漆。
- 3、安装过程中应注意分户墙错缝安装。

由于ALC隔墙板的连接主要是上下的挤压和板与板之间的石膏浆连接，所以安装过程中注意保护措施。电源需要用有电工负责。成活后做好成品保护工作，在门口、墙边及易损部位用木条包住，以免人为的破坏。垂直平整数据上墙。外檐作业严格控制管理，在安装过程中消掉隐忧。

天津Alc内墙板-天津安固源-Alc内墙板安装由天津安固源建筑工程有限公司提供。“轻质条板，轻质隔墙板，ALC板”选择天津安固源建筑工程有限公司，公司位于：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园环外发展区景观路5号，多年来，安固源坚持为客户提供好的服务，联系人：闫经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安固源期待成为您的长期合作伙伴！