

HZD-B-9D振动变送器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | HZD-B-9D振动变送器 |
| 公司名称 | 航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:普林斯顿 型号:HZD-B-9D 产地:昆山 |
| 公司地址 | 昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层 |
| 联系电话 | 18260222677 15950053961 |

产品详情

HZD-B-9DHZD-B-9D 振动变送器

1 安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，将传感器底部M10×1.5×10螺钉固定在被测壳体上，然后将传感器拧在上面拧紧即可。

2 安装尺寸及规范：参看图一，若变送器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时，为降低变送器环境温度、需加防护措施，一般情况下可不加防护。

3 接线说明：棕色导线接DC24V电源正端，蓝色导线接DC24V电源负端，同时棕色和蓝色导线也是4~20mA输出引线。连接导线要求有良好的绝缘性能，采用二芯屏蔽电缆。

振动温度变送器SWZF-1FA、SWZQ-1A、SW2T-1F/A、SW2T-3A风机监控 组合探头

技术参数

1 频率响应：10 ~ 1000 Hz * 或者5 ~ 1000 Hz（特殊说明）

2 自振频率：10Hz

3 测量范围：速度量 0-100mm/s（可选）0-20MM/S *

4 输出电流：4 ~ 20mA

5 输出阻抗： 500

6 工作电压：DC12-24V ± 10%

27接线方式：二线制

8测量方向：见产品标签

9使用环境：温 度 -40 ~ 100 相对湿度 90%

10外形尺寸： 35 × 75mm

11安装螺纹：M10 × 1.5 × 15mm（深度）

12重 量：约300g

航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司的HZD-B-9DHZD-B-9D 振动变送器