

# 矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头执行标准: MT818.14-1999

产品名称	矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头执行标准: MT818.14-1999
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联钢丝编织铠装 型号规格:矿用通信七芯拉力电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

产品用途：矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用通信七芯拉力电缆MHYBV带插头接头执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

使用温度：—40 ~ +70 。

安装温度：不低于—10 。

说明：

型号规格	产品名称
------	------

MHYBV-7-1	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆
-----------	----------------------------

MHYBV-7-2
-----------

--

--

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护套；8填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。

结构：

型号	名称	芯数	根数/直径 mm	标称外径 mm	标称 厚度	聚酯薄膜 厚度mm	标称厚度 mm	标称厚度 mm

	电源线	2 × 2.5	9/0.26	2.2	0.05	0.8	2.30 ± 0.15	2.20	0.7
MHYBV-7-1	信号线	3 × 0.75	2/0.15	2.2	0.60	0.45	2.40 ± 0.10		
		4 × 4	5/0.26	2.6	0.85	0.65	2.20	0.70	8.5 ± 0.5
MHYBV-7-2	信号线	3 × 0.75							
		2 × 1.0	6/0.15	2.3	0.50 ± 0.10		2.40 ± 0.10		3.5 ± 0.3

主要性能：

性能	直流电阻 /km20	绝缘电阻 M .km20	耐压试验KV 50Hz	电容 nf/km	电感 nH/km	抗断力
	2.5mm <sup>2</sup> 7.98				6000	
	0.75mm <sup>2</sup> 26	3000	0.5KV1min	< 0.8		
MHYBV-7-2	1.0mm <sup>2</sup> 4.95		电源线	< 0.98		2.5mm <sup>2</sup> 7.98
	1.0mm <sup>2</sup> 19.5		< 80			0.5mm <sup>2</sup> 39
			双绞信号线			
			< 98			