

# MHY32钢丝铠装通信电缆使用特性

产品名称	MHY32钢丝铠装通信电缆使用特性
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联MHYBV(PUYV) 型号规格:MHY32钢丝铠装通信电 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MHY32钢丝铠装通信电缆:主要配套用于煤矿综合监控系统;配套煤井综合自动化系统;安全生产监控及调度信息管理系统;造煤厂集控调度系统;井下通信系统等.

型号	名称	使用
MHYV(PUYV)	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于井下平巷、斜巷
MHYVR(PUYVR)	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于井下平巷、斜巷
MHYVP(PUYVP)	煤矿用聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆	用于井下干扰较大
MHYVRP(PUYVRP)	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽通信软电缆	用于井下干扰较大
	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于井下平巷或斜巷
MHY32 (PUYV39、39-1)	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装通信电缆	用于竖井或斜井作主

## MHY32钢丝铠装通信电缆使用特性

电缆长期允许工作温度	70
电缆敷设温度	0
+25 时环境相对湿度	95%
电缆的传输频率	30KHz

电缆的zui小弯曲半径

MHYVR及MHYVRP型电缆为电缆外径的10  
5倍

电缆结构示意图 Illustration of cable structure

电缆规格 Specifications

型号 Model

标准截面

0.5 0.75 0.8 1.0 1.5 0.5 0.8 1.0 1.5 0.5

-

芯数

对数

MHYV

2-7

2-10

1/0.87/0.3 1/0.977/0  
0 37

MHYVR

42/0.15

32/0.20

48/0.20

MHYVP

MHYVRP

MHYBV

1/0.977/0

1/1.0

1/1.137/0

1/1.387/0

3742/0.15

4332/0.20

5248/0.20

MHY32

-

3-7

2-19