

马鞍山钢结构隔层 国固|经验丰富 地下室钢结构隔层

产品名称	马鞍山钢结构隔层 国固 经验丰富 地下室钢结构隔层
公司名称	合肥国固钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥市肥西工业园
联系电话	15255559506 15255559506

产品详情

钢结构隔层平台结构布置，当平台高度大于2M时，地下室钢结构隔层，尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子，室内钢结构隔层，梯子的宽度不宜小于600mm。钢结构隔层结构检查，按阁楼初步设计图剔除原结构面抹灰层，检查核实阁楼设计图是否与实际相符。钢结构隔层对受有较大动力荷载或有重理很大设备的平台，钢结构隔层工程，宜与厂房柱脱开设计，直接支承于独立柱上。

钢结构框架铺设镀锌成型钢楼板，再绑扎钢筋网2层，然后浇筑混凝土。钢结构隔层、夹层完工后，待3周后即可进行装修施工。可铺设地板砖，木地板等。钢结构隔层结构布置，满足工艺生产操作的要求，马鞍山钢结构隔层，保证通行和操作的净空。一般通行净高度不应小于1.8M，平台四周一般均应设置防护栏杆，栏杆高度一般为1M。钢结构隔层对受有较大动力荷载或有重理很大设备的平台，宜与厂房柱脱开设计，直接支承于独立柱上。

钢结构隔层设计，要弄清楚原有结构布置，选择合理的钢结构与原结构连接位置及连接形式，避免钢结构荷载破坏原结构。钢结构隔层施工注意钢结构布置受力要明确，力的传递路线要清晰简洁。由于钢结构本身受力振动比较明显，需要分析计算，确保结构使用的视觉美观。钢结构隔层还可分为：一侧支承于厂房柱或建筑物墙体，另一侧设独立柱的平台。支承于大型设备上的平台。全部为独立的平台。

马鞍山钢结构隔层-国固|经验丰富-地下室钢结构隔层由合肥国固钢结构工程有限公司提供。合肥国固钢结构工程有限公司是从事“ 钢结构厂房,钢结构隔层,钢结构连廊 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐经理。