

# 特价供应 混凝土泵 和盛达重工

产品名称	特价供应 混凝土泵 和盛达重工
公司名称	青岛和盛达重工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:和盛达重工 型号:HBT8016-110S 混凝土机械类型:拖泵
公司地址	山东省青岛市胶州市胶州湾工业园株洲路2-8号
联系电话	15314233001

## 产品详情

品牌	和盛达重工	型号	HBT8016-110S
混凝土机械类型	拖泵	混凝土理论输送量	80 ( m3/h )
混凝土最大出口压力	16 ( Mpa )	电机功率	110 ( kw )

本系列产品是hbt8013-90s系列的补充，提升了动力结构，工作效率更高，输送距离更长。本系列产品广泛应用于混凝土放量大、质量要求严、输送距离长的高层建筑、交通、能源、水利等民用与工业建筑等场地的工程施工。

### 性能特点

-----

液压系统采用日本川崎，意大利阿托斯等公司原装进口产品

动力系统采用国内外知名的西门子，华力等品牌电机

plc智能电控，确控制工作进程精，误操作自动保护

眼镜板和切割环采用高硬度耐磨合金材料，寿命更长

自动集中润滑系统，确保转动件使用寿命

三层过滤设计，清洁效果好，延长液压油使用寿命

### 技术参数

参数名称	单位	hbt8013-110s	hbt8016-110s
最大理论混凝土输送量	m <sup>3</sup> /h	85/45	85/45
最大泵送出口压力	mpa	13/7	16/7
最大理论垂直输送距离	m	270	350
最大理论水平输送距离	m	1200	1600
分配阀形式		S管阀	S管阀
混凝土缸规格：缸径×行程	mm	200*1650	200*1650
料斗容积	l	800	800
上料高度	mm	1400	1400
电（发）动机型号		y2-315s-4	y2-315s-4
功率	kw	110	110
额定电压	v	380	380
额定转速	r/min	1480	1480
软启动器		无（可选配）	无（可选配）
无线遥控		选配	选配
液压系统形式		开式回路	开式回路
泵送系统油压	mpa	32	32
液压油箱容积	l	500	500
允许最大骨料颗粒直径	mm	卵石50mm，碎石40mm	卵石50mm，碎石40mm
混凝土输送管内径	mm	125/150	125/150
外形	mm	6200×2160×2330	6200×2160×2330
总质量	kg	6400	6500