

汽轮机辅机过滤器: 滤油器, 双筒网片式滤油器

产品名称	汽轮机辅机过滤器: 滤油器, 双筒网片式滤油器
公司名称	连云港景全机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	过滤器品牌:东励牌电力设备 过滤芯式样:滤筒式,网片式 过滤精度:118-363目
公司地址	连云港市海州区锦屏镇李圩村汾灌高速锦屏出口北1200米
联系电话	0518-85308777 13305136428

产品详情

汽轮机辅机过滤器: 滤油器,
双筒网片式滤油器适用于电厂 电站透平润滑系统的过滤以及应用于石油、船舶、化工等行业。

汽轮机辅机过滤器:滤油器,双筒网片式滤油器性能特点 双筒网片式油滤器主要由壳体、滤芯组件、转换阀体等零部件组成。在转换阀体腔外侧有两对进出油口,油系下进上出,由管螺纹接头或方法兰与外部油管连接,两滤芯腔底部各有一个装螺塞的排污孔,供排放污油。为固定滤器,壳体上有带螺栓孔的法兰供安装用。

SPL型双筒网片式滤油器每一滤芯组件由滤器盖、滤芯套、滤网片及滤片圈等组成,滤器盖顶部装有放气阀,供排出滤器内腔的空气用。

东励牌汽轮机辅机过滤器,滤油器分有LY型筒式滤芯滤油器及SPL型双筒网片式滤油器。

汽轮机辅机过滤器:滤油器,双筒网片式滤油器技术参数 双筒网片式滤油器工作温度不大于95 ;
工作压力不大于0.8MPa; 滤片滤芯清洗压降不大于0.15MPa; 根据用户使用场合,有不锈钢壳体。

汽轮机辅机过滤器:滤油器,双筒网片式滤油器使用说明 SPL型双筒网片式滤油器的清洗压降 0.15Mpa ,
如压差超过应迅速转换滤芯腔,对原滤芯腔进行检查清洗。

电厂电站,汽轮机,辅机,双筒切换,网片式,滤油器,过滤器

东励牌电力设备汽轮机辅机类主要产品有：N型凝汽器，JD型低压加热器，JG型高压加热器，C型射汽抽气器，CS型射水抽气器，CD型启动抽气器，CQ型汽封抽气器，LQ型汽封冷却器，YL型冷油器，LS型滤水器，LY型滤油器，WY型减温减压器，WJ型减温器，S型疏水器，SK型疏水扩容器，疏水膨胀箱，均压箱，SL型疏水冷却器，LW型二次滤网，QW型收球网与YH型润滑油预热器，QSLR型汽水分离再热器，SJ型水水热交换器等。

汽轮机辅机过滤器: 滤油器, 双筒网片式滤油器厂家—连云港景全机械有限公司。