

人造板燃烧性检测 木地板耐火等级检测

产品名称	人造板燃烧性检测 木地板耐火等级检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 板材:木地板 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

各类阻燃性指标值规定归类：

- 1、按胶合板商品性能指标其机械性能分成优质品、一等品和优等品三个级别。
- 2、按GB8624-1997《建筑材料及制品燃烧性能分级》分成：A级不燃类原材料：A级均质原材料和A级复合型(夹心巧克力)原材料；B级易燃类原材料：B1级材料和B2级原材料和B3级材料。而按GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》分成：A1级、A2级、B级、C级、D级、E级、F级。
- 3、按《国家人造板与木竹质量监督检测中心》物理学物理性能GB11718-2009规范：物理性能指标值有：静曲抗压强度、内融合抗压强度、弹性模量、表面和板外握螺丝力；机械性能指标值有：相对密度、含水量、吸湿薄厚膨胀系数。
- 4、按《国家人造板质量监督检验中心》GB18580-2001规范：有机化学性能参数有：甲醛含量标准E级和E1级、E2级等。

5、防火等级规范B级与B1级的区别？

- 1、按GB/T8625—88开展检测，每一组试样的均值剩下长短 150mm，（在其中任一试样的剩下长短 > 0），且每一次检测的均值烟尘温度zui高值 200 ；
- 2、按GB/T8626—88开展检测，焰尖相对高度指标值<150mm，且不允许有焚烧滴下物点燃过滤纸的状况；
- 3、按GB/T8627—1999开展检测，烟相对密度级别（SDR） 75。

工程建筑内部结构设计装修防火安全有A1级吗

- 1、0.3家装材料的点燃特性级别，应按本标准附则A的要求，由检测中心检验明确。B3级家装材料并不开展检验。
- 2、0.4安装在钢龙骨上点燃特性做到B1级的石膏板，矿棉吸音板吸音板，可做为A级家装材料应用。
- 3、0.5当人造板表层涂敷一级饰面板型防火材料时，可作为B1
- 4、工程建筑内部结构设计装修防火安全申报单,金融机构家装材料关键用些哪些原材料