

# 大量现货供应尼龙拖链 规格齐全 品质保证

产品名称	大量现货供应尼龙拖链 规格齐全 品质保证
公司名称	上海耀德机电五金有限公司
价格	28.00/件
规格参数	品牌:---- 型号:18*25 材质:尼龙
公司地址	中国 上海 上海市黄浦区 北京东路761号
联系电话	86-021-63226175

## 产品详情

品牌	----	型号	18*25
材质	尼龙	内高	18 (mm)
内宽	25 (mm)	弯曲半径	28 ° 38 ° 48 ° (mm)
节距	---- (mm)	长度	1000 (mm)
适用机床	皆可	负载能力	10
负载重量	10	不支撑长度	-- (mm)
矩形孔径	5 (mm)	支撑板最大孔径	15 (mm)
是否库存	是	是否批发	是

### 1. 小型系列

内高*内宽	外高*外宽	米/节	弯曲半径
7*7.3	10*20	59	28 ° 38 ° 48 °
9.5*10	13.5*16.5	50	28 ° 38 ° 48 °
10*15	15.5*22.5	50	28 ° 38 ° 48 °
10*20	15*28	50	28 ° 38 ° 48 °
15*18	23*36	33	28 ° 38 ° 48 °
15*20	20*29	30	28 ° 38 ° 48 °
18*18	23.5*30	33	28 ° 38 ° 48 °
18*25	23*36	30	28 ° 38 ° 48 °
18*25 (开口型)	23*36	30	28 ° 38 ° 48 °
18*25 (新型)	21*35	33	28 ° 38 ° 48 °
18*37	23*50	30	28 ° 38 ° 48 °

### 2. 25系列

--	--	--	--

内高*内宽	外高*外宽	米/节	弯曲半径
25*38	35*54	22	55 ° 75 ° 100 ° 150 ° 175 ° 200 ° 225 ° 250 °
25*57	35*73	22	55 ° 75 ° 100 ° 150 ° 175 ° 200 ° 225 ° 250 °
25*77	35*93	22	55 ° 75 ° 100 ° 150 ° 175 ° 200 ° 225 ° 250 °
25*103	35*119	22	55 ° 75 ° 100 ° 150 ° 175 ° 200 ° 225 ° 250 °

25\*3835\*542255 ° 75 ° 25\*5735\*732225\*7735\*932225\*10335\*11922

内高\*内宽外高\*外宽米/节弯曲半径7\*7.310\*205928 ° 38 ° 48 ° 9.5\*1013.5\*16.55028 ° 38 °  
48 ° 10\*1515.5\*22.55028 ° 38 ° 48 ° 10\*2015\*285028 ° 38 ° 48 ° 15\*1823\*363328 ° 38 °  
48 ° 15\*2020\*293028 ° 38 ° 48 ° 18\*1823.5\*303328 ° 38 ° 48 ° 18\*2523\*363028 ° 38 °  
48 ° 18\*25 ( 开口型 ) 23\*363028 ° 38 ° 48 ° 18\*25 ( 新型 ) 21\*353328 ° 38 ° 48 ° 18\*3723\*503028 ° 38 ° 48 °

### 3.35系列

内高*内宽	外高*外宽	米/节	弯曲半径
35*50	55*70	17	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 °
35*75	55*95	17	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 °
35*100	55*120	17	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 °
35*125	55*145	17	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 °
35*150	55*170	17	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 °
35*175	55*195	17	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 °
35*200	55*220	17	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 °
35*225	55*245	17	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 °

### 4.45系列

内高*内宽	外高*外宽	米/节	弯曲半径
45*50	67*72	15	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 ° 300 °
45*75	67*97	15	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 ° 300 °
45*100	67*122	15	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 ° 300 °
45*125	67*147	15	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 ° 300 °
45*150	67*172	15	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 ° 300 °

45*175	67*197	15	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 ° 300 °
45*200	67*222	15	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 ° 300 °
45*225	67*247	15	75 ° 100 ° 125 ° 150 ° 200 ° 250 ° 300 °

#### 5.60系列

内高*内宽	外高*外宽	米/节	弯曲半径
67*75	88*110	10	100 ° 150 °
60*100	88*138	10	100 ° 150 °
60*125	88*163	10	100 ° 150 °
60*150	88*188	10	100 ° 150 °
60*200	88*238	10	100 ° 150 °