

LLR型渣浆泵 泵联科技

产品名称	LLR型渣浆泵 泵联科技
公司名称	河北泵联水泵科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泵联科技 型号:50B-L 材质:铬钢合金
公司地址	石家庄市新华区南高基村高基大街28号
联系电话	86 0311 89686068 13931996569

产品详情

品牌	泵联科技	型号	50B-L
材质	铬钢合金	性能	耐磨
原理	离心泵	泵轴位置	卧式
叶轮吸入方式	单吸式	叶轮结构	开式
叶轮数目	4	流量	7-65 (m ³ /h)
扬程	11-46 (m)	汽蚀余量	2.5-5.5 (m)
吸入口径	50 (mm)	排出口径	40 (mm)

l(r)渣浆泵详细说明：产地:石家庄型号:l(r)l(r)渣浆泵产品规格:口径：20～750mm流量：3～13860 m³/h扬程：4～60mm产品特点:该系列泵为卧式、垂直中开式、双泵壳结构，泵体和泵盖带有可更换的金属内衬或橡胶内衬（lr型泵有橡胶内衬），内衬可一直用到磨穿为止，不用更换，延长维修周期，降低运行成本。泵的出口方向可按8个角度旋转安装。泵的轴承组件采用园统式结构，便于调整叶轮与前护板的间隙，维修时可整体拆出。轴承采用油脂润滑。泵的轴封型式有填料密封、付叶轮密封、机械密封。泵的性能范围宽、汽蚀性能好，效率高。与ah型泵相比较，采用了较高的泵转速，过流部件和泵壳都较薄，故该类型泵具有体积小、重量轻、价格便宜的特点。传动方式有v型三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。其中v型三角带传动有cl、cv、cr、zl、zv、zr传动。过流部件有多种金属和多种橡胶材料可供选用。采用多种速度和多种变型方式，使得泵在最佳工矿下运行。使用寿命长，运行效益高，能满足多类恶劣的输送条件。应用范围:适于低浓度、低腐蚀浆体的输送，如灰水、煤水、溢流水、浓缩水、电站脱硫等。