

植物油燃烧用什么灶具

产品名称	植物油燃烧用什么灶具
公司名称	四川新源素科技有限公司销售部
价格	.00/吨
规格参数	品牌:鸿泰莱 闪点:102 热值:12000
公司地址	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道319号中小企业孵化园9-1-301号（注册地址）
联系电话	15002876252 15002876252

产品详情

我公司研发的植物油燃烧器具有以下组成部分：燃气发生器、燃烧腔体、喷火嘴、风室、电子点火器、燃料管、燃料管接头。其特征就在于：喷火嘴上部开有喷火口，燃烧腔体的上边缘与喷火嘴的底部接触，燃烧腔体的下边缘与风室的抬肩内止口插接，燃气发生器与燃烧腔体底部通过螺纹连接，电子点火器设置在燃烧腔体底部侧面的两个通风孔之间位置上，风室底部有进风孔，燃料管接头和燃料导管与燃气发生器底部采用螺纹连接。

植物油油燃烧器的使用优势

不堵塞炉头，无积碳。我公司新研发的植物油燃烧器通过自身燃烧器高温区上的气化管理道进行高温加热，充分气化，分解轻烃中的双稀烃成分，从而达到在燃料燃烧时气化管理道、喷头的积碳、不堵塞的目的。结构布局合理，燃烧效率高。我公司新研发的环保油燃烧器是现代餐馆、食堂较为理想的燃烧器。同时，环保油燃烧器使燃烧状况得到有效地改善，提高了燃烧效率，同时大大降低了燃烧生成的一氧化碳和碳氢化合物的排放量，提升了燃烧热值，进而达到优化燃烧效果的作用。燃烧腔中心设置巧妙，避免气流干扰。我公司研发的环保油燃烧器中的燃烧腔，利用燃烧腔内的高温裂解掺水的环保油燃料，使燃料气通过催化剂层向一氧化碳和氢气转化，建立涡旋式混合气通道，避免多孔吹出的旋向空气流相互干扰。两段式的腔体设计，避免烧损变形。在结构设置上，我公司研发的植物油燃烧器中的燃气发生器体与燃烧腔底螺纹连接，利用螺纹连接的动量消除热膨胀引起的燃烧腔炸裂。燃气发生器腔体设计成两段，锥体插接能够部分的阻断大温差热传导，保证了高温段裂解气的产生条件，低温段不烧损变形，插接口可自由调节温度变化下的变形。科学的喷孔和风孔设计，避免爆燃。我公司研发的植物油燃烧器，其燃气喷孔与旋向通风孔顺旋向交叉，有利于混合气混匀，也避免空气吹入发生器腔产生爆燃。燃气发生器的下层喷孔低于旋向通风孔与燃烧腔底平行，有利于燃烧器预热时火焰稳定。燃气发生器的上层喷孔高于旋向通风孔，既保证预热时不产生爆燃，又保证大功率燃烧时有足够的燃气喷出量。

作为一家专门从事植物油燃烧器、炉具研发和生产的环保油供应商，我们不但具备新型的化工技术，还有标准化的质量管理体系和的售后人员。在环保事业高速发展的，不少加盟商已经成为我们的合作伙伴，欢迎各个有志于环保创业的人士早日实地考察，合作共赢。

拓展阅读：

近年来，由于国内LPG供应紧张，价格居高不下，因而国内DME生产规模急剧膨胀,在部分地区DME的消费规模迅速扩大。例如，从2006年开始，DME

与LPG的掺混气已经在广东得到应用，2007年广东省DME消费量约为22.5万吨。山东省有关部门也已同意 DME作为民用燃气使用。2007年在民用燃气领域

DME 与 LPG的掺混气得到了广泛应用，消费量约90万吨，占DME全年总消费的92%左右。

E 品到政等支持的力度更大。