

屏蔽控制电缆规格型号

产品名称	屏蔽控制电缆规格型号
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	1.20/米
规格参数	天联线缆:天联线缆 河北廊坊:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

产品特点及用途：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线，具有耐油、防水、耐磨、耐酸碱及各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能，适合冶金、电力、石化等行业。

二：产品执行标准

Q/HHTZH004.1

阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准

三：使用特性

1. 交流额定电压：U0/U 450/750KV

2. 工作温度：聚全氟乙丙烯(F46)绝缘不超过200

可溶性聚四氟乙烯(PFA)绝缘不超过260

3. 环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

氟塑料及硅橡胶护套：固定敷设-60 ，非固定敷设-20

4. 电缆安装敷设温度应不低于0（氟塑料、硅橡胶和丁腈护套电缆不低于-25）。

5. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆为电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆为电缆外径的12倍

氟塑料绝缘和护套电缆为电缆外径的8倍

四：基本型号及名称

(ZR192-)KFF	氟46(进口PFA)绝缘和护套控制电缆
(ZR192-)KFFP	氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆
(ZR192-)KFFR	氟46(进口PFA)绝缘和护套控制软电缆
(ZR192-)KFF22	氟46(进口PFA)绝缘和护套钢带铠装控制电缆
(ZR192-)KFFRP	氟46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆
(ZR192-)KFFP1	氟46(进口PFA)绝缘和护套镀锡铜编织屏蔽控制软电缆
(ZR192-)KFFP2	氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制电缆
(ZR192-)KFFRP2	氟46(进口PFA)绝缘和护套铜带绕包屏蔽控制软电缆
(ZR192-)KFV	氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
(ZR192-)KFVR	氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆
(ZR192-)KFVP	氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆
(ZR192-)KFVRP	氟46(进口PFA)绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆
(ZR192-)KFVP2	氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆
(ZR192-)KFV22	氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆
(ZR192-)KFRV22	氟46(进口PFA)绝缘聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆
(ZR192-)KFVP2-22	氟46(进口PFA)绝缘铜带绕包屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆
(ZR192-)KFGR(YGC-KF46R)	氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套控制软电缆
(ZR192-)KFGPR(YGC-KF46RP)	氟46(进口PFA)绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆