

挂壁式电开水炉，上海包安装，自动开水器，开水机

产品名称	挂壁式电开水炉，上海包安装，自动开水器，开水机
公司名称	上海上医食品有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	上海市东安路130号
联系电话	86-2164434552/64166638 13901668002

产品详情

品牌	骏诺	型号	bf--05
安装方式	挂式	最大加热功率	1000-2000w (w)
控制方式	智能控制	价格范围	2000-3000
电源电压	220 (v)	温度范围	95-99 ()
电源频率	50 (hz)	重量	15 (kg)
外形尺寸	29*17.8*43 (mm)	耗电量	1500 (w/h)
加热时间	2 (min)		

热出水量 (公升/小时)	连续出开水量 (167毫升/杯)	额定功率 (w)	外开尺寸 (mm)
20	12	1500	290*178*430
储水量 (l)	适用人数	额定电压 (v)	接线方式
5	10—20	220	单相三线

即开即饮无需等待真正节能

开水器采用步进式加热原理。全程微电脑控制，加热、进水全自动运行，加温迅速、温控精确、出水连续、温度稳定，单位时间热出水量3倍于普通开水器。食用级不锈钢内胆，100%合格饮用水，绝无“混合水”“千沸水”。

采用进口聚氨酯整体发泡保温，超高性能保温，极大降低运行成本。高精密机械加工，外形经典美观，内部结构简洁，大大提高运行稳定性，坚实耐用。

领先的步进式加热方式，保证饮用水质量和高效节能指标。即开即饮，无需等待。最高等级材料选配，保证机器高性能稳定运行。精确的温度控制、进水控制、加热控制、元器件配组。高效工业级电热管，热效率比普通开水器电热管效率提高30%以上，经久耐用。变频式控制进水及加温时间，确保出水温度及速度的持续性稳定性。紧凑的外观设计适合多种场合。

开水器以微电脑全程控制加热为技术核心的全新步进式开水器。底部进水，逐层加热，杜绝冷热水混合。彻底解决普通开水器“混合水”问题。电子感温探头，确保水温精确估正负1度之间，绝无“千沸水”产生。即开即饮，无需等待。高性能的整体聚氨酯发泡保温：大大提高保温效率，热损失极低，保温耗电较普通保温形式节电60%

步进式节能加热技术：

快速1:3可逐层步进加热，持续使用下，3kw相当于9kw传统开水器加热速度

增容1:3可逐层取水，持续使用下，30l相当于90l传统开水的有效容积

节能省电采用步进水逐层加热技术，按需加热，避免无效加热，另有高效保温层，省电达60%；

全年无人操作：全自动运转，自动加热与保温；

led水位及加热状态液晶显示，故障led报警；

出水即开水，沸腾就一次以电子水位探极代替落后的浮球阀设计，电子温度与电极水位双系统电脑同步控制，出水即是开水，水温不到不能出水。避免了传统开水器生水流入造成的“阴阳水”等问题；

安全四保险漏电自动保护、可靠接地、防干烧设计、过流保护，故障自检和报警功能；

优质可靠选用优质全进口低碳不锈钢，应用无补焊接工艺，有效延长使用寿命，防微孔点蚀漏水；加热管等主关件选用国际知名供应商优质产品，质量放心。

适用场所：商用厨房后场、茶馆、咖啡馆、酒吧、娱乐场所、写字楼、工矿企业、学校、政府机构、高档别墅、公寓等。都是最佳选择。