

上海开水器 不锈钢开水机 省电开水器 节电节能开水

产品名称	上海开水器 不锈钢开水机 省电开水器 节电节能开水
公司名称	上海上医食品有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市东安路130号
联系电话	86-2164434552/64166638 13901668002

产品详情

品牌	骏诺	型号	df-60
安装方式	其他	最大加热功率	2000w以上 (w)
控制方式	智能控制	价格范围	3000-4000
电源电压	380 (v)	温度范围	95-99 ()
电源频率	50 (hz)	重量	20 (kg)
外形尺寸	400*263*714 (mm)	耗电量	6000 (w/h)
加热时间	3 (min)		
产品别名	步进式全电脑开水器、加热速度最快的电开水器	产品用途	最省电的电开水器
型号	cf-60	品牌	骏诺

开水器以微电脑全程控制加热为技术核心的全新步进式开水器。底部进水，逐层加热，杜绝冷热水混合。彻底解决普通开水器“混合水”问题。电子感温探头，确保水温精确估正负1度之间，绝无“千沸水”产生。即开即饮，无需等待。高性能的整体聚氨酯发泡保温：大大提高保温效率，热损失极低，保温耗电较普通保温形式节电60%

步进式节能加热技术：

快速1:3可逐层步进加热，持续使用下，3kw相当于9kw传统开水器加热速度

增容1:3可逐层取水，持续使用下，30l相当于90l传统开水的有效容积

节能省电采用步进水逐层加热技术，按需加热，避免无效加热，另有高效保温层，省电达60%；

全年无人操作：全自动运转，自动加热与保温；

led水位及加热状态液晶显示，故障led报警；

出水即开水，沸腾就一次以电子水位探极代替落后的浮球阀设计，电子温度与电极水位双系统电脑同步控制，出水即是开水，水温不到不能出水。避免了传统开水器生水流入造成的“阴阳水”等问题；

安全四保险漏电自动保护、可靠接地、防干烧设计、过流保护，故障自检和报警功能；

优质可靠选用优质全进口低碳不锈钢，应用无补焊接工艺，有效延长使用寿命，防微孔点蚀漏水；加热管等主关件选用国际知名供应商优质产品，质量放心。

适用场所：商用厨房后场、茶馆、咖啡馆、酒吧、娱乐场所、写字楼、工矿企业、学校、政府机构、高档别墅、公寓等。都是最佳选择。

型号	功率	电压	适用人数	储水量	产水量	连续出水量 (5磅水瓶)	外形尺寸
cf-30	3kw	220v	20-45	20l	60l/h	5-12	340 × 229 × 622
cf-60	6kw	380v	40-70	30l	90l/h	14-18	400 × 263 × 714
cf-90	9kw	380v	100-300	65l	130l/h	28-36	510 × 314 × 904
cf-120	12kw	380v	200-400	65l	150l/h	38-46	510 × 314 × 904
cf-150	15kw	380v	250-450	65l	180l/h	42-52	510 × 314 × 904
cf-180	18kw	380v	300-500以上	65l	200l/h	52-70	510 × 314 × 904

安装指南

注意：必须由合格的水电技工安装本开水器!

安装前必须拔去进水口和溢水口上的橡胶塞套！

定位:

- 1、为开水器选择一个位置,以便开水器的水龙头在水池或滴水盘的上方。
- 2、让开水器的周围有足够的空间,以便于开水器的安装、使用和电子元器件的散热。（具体要求见图a）

图a（坐式不锈钢系列）

图b (壁挂式烤漆系列)

开始安装

a. 定位

ef系列使用的是挂壁的方式，产品背面上部有两个固定孔（见下图）

如果开水器侧面、顶部靠近墙体或其他物体，则必须保持左边100mm以上、右边250mm以上、顶部300mm以上的空间，以便于开水器安装、使用和电子元器件散热

选定好位置后，请根据型号挂装的尺寸在墙上打出膨胀螺栓孔