

# 可同时供应开水温水的节能开水机

产品名称	可同时供应开水温水的节能开水机
公司名称	上海上医食品有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	
公司地址	上海市东安路130号
联系电话	86-2164434552/64166638 13901668002

## 产品详情

品牌	艾龙	型号	jn-3e
安装方式	其他	最大加热功率	2000w以上 ( w )
控制方式	智能控制	价格范围	3000-4000
电源电压	220 ( v )	温度范围	35-100 ( )
电源频率	50 ( hz )	外形尺寸	90*39*99 ( mm )
耗电量	3kw ( w/h )	加热时间	10 ( min )

### 常压式节能饮水机描述

#### 一、安全

- 1、采用我厂专利技术---自动平衡式减压阀，能在隔离生水与开水的同时，在静态加热时保持热胆内压力与自来水压平衡，可以大大降低了热胆内部压力。本自动平衡式减压阀与电子式减压装置相比，具有动作可靠，故障低，易维修等特点；
- 2、采用单向安全阀，能及时防止超压；
- 3、采用防超温保险式电温控器，有异常情况能自动切断加热电源；
- 4、外装漏电开关(用户自装)、保证电气安全。

## 二、节能

- 1、高效热能交换器，超强省电；
- 2、高效加厚节能保温层，超低散热损失。

## 三、健康

- 1、水处理系统可选装各种过滤设备，进一步改善饮水水质及其口感，内中或含活性炭、高精超滤、kdf、pp过滤等；
- 2、超滤芯定时自动冲洗，水质更加新鲜；
- 3、水质经过滤+100 高温杀菌，更符合健康饮水理念；
- 4、可选择智能水控系统，水不开，则无水流出，避免饮用生水。

## 四、豪华

- 1、优质不锈钢制造，结实坚固、持久耐用；
- 2、精品豪华造型与时尚的外观。

## 五、方便

打开龙头即有开水、温开水或冰水饮用，全自动控制，无需专门人员管理。

### 温热型节能饮水机

型号	jn-3a
容量	27l
供水量	开水30l/h，温开水150l/h
功率	3kw

电源	220v 50hz
外型尺寸	90 × 39 × 99cm
材质	整机外壳全部采用不锈钢制造，水槽采用优质304 # 不锈钢厚度1.0mm，侧板、背板、底板均为304 # 沙板，厚度0.7mm。
使用人数	可供100人饮用
出水咀数	一开二温
过滤级数	ppf+超滤芯（含kdf）+后置活性炭
温度显示	数码表显示

可以用在学校、工厂、食堂等多种地方，零压式，三层高精过滤，自动冲洗。

#### \* 特点

- 特设高效热能交换器，超强省电，高效保温节能。
- 开水、温开水经过滤和高温杀菌处理。
- 可选择智能水控系统，水不开，则无水流出，避免饮用生水。
- 打开龙头，即有开水和温开水饮用，全自动控制，无需专门人员管理。
- 不锈钢制造，人机工程设计。
- 水槽排水模压成型。
- 水圆弧形外观设计，人性化，安全美观。

#### 一、艾龙节能饮水机产品数据

每度电可供开水量：约10升 / 度电

每度电可供温开水量：约40升 / 度电

恒温用电量为：2kwh / 天 / 台

机型：jn-4e型，可供150人饮用，功率4.5kw，具有开水，温开水功能。

日总饮水量：150人 × 2l/人/天=300l/天

每天总用电量：在全部饮用温开水的情况下日用电量为300l ÷ 40l/度电=8度左右，加上保温用电量2度，共计10度每天。

使用寿命、周期：10年以上

## 二、普通开水器的数据（无保温层）

每度电烧开水量为：10升 / 度电

每小时静态温降量为：40 ℃ / 小时

恒温用电量为：32kwh / 天 / 台

日总饮水量：150人 × 2l/人/天=300l/天

每天总用电量：300l ÷ 10l/度电=30度左右，加上保温用电量32度以上，共计62度每天。

使用寿命、周期：3---5年

功能：单一供应开水，无法供应温开水

根据上面的数据表明，150人使用艾龙牌节能饮水机每天节省电费（每度电按0.8元计算），开水器每天62度电减去艾龙牌节能饮水机每天10度，每天节省52度电，即每天节省费用52度 × 0.8元/度=41.6元，每月节省（按30天计算）1248元，每年节省（按360天算）14976元。

另据测算，喝温开水比喝开水，每人每天可节省20分钟，150人可节省3000分钟/天，折合50个小时，相当于6个人的工作量，按每人每月800元工资计算，理论上每年可节省5.76万元的工资支出。