

供应控制电缆KVV

产品名称	供应控制电缆KVV
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	1.20/米
规格参数	天联线缆:天联线缆 KVV:KVV 河北廊坊:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

- 1、450/750v控制电缆用途：本产品供交流额定电压450V/750V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。
- 2、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不**70 。敷设时电缆的温度应不低于0，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、产品标准：GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》
- 4、型号、名称及使用范围:

KVV 聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。

KVVP 聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，具有防干扰能力。

KVVR 聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套软控制电缆 敷设在室内移动要求柔软等场合。

KVVRP 聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软控制电缆 同上具有防干扰能力。

KVVP2 聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽控制电缆 同上。

KVV22 聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套内钢带铠装控制电线

敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，能承受较大的机械外力使用。

KVV32 聚氯乙烯绝缘，细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆

敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下，能承受一定的拉力作用。

使用特性

1.交流额定电压：U₀/U 450/750KV

2.高工作温度：绝缘不**70

交联绝缘90

低烟无卤阻燃聚烯烃70

低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种

3.低环境温度：：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

4.电缆安装敷设温度应不低于0 。

5.电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍