

美国华志电子天平秤维修

产品名称	美国华志电子天平秤维修
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	精密分析天平:美国华志电子天平维修台秤 珠宝秤维修:华志电子秤维修称重传感器
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1 栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

华志电子天平维修，华志电子秤维修，珠宝天平维修，传感器，显示器

华志精密分析天平维修，功能强大、性能卓越的分析天平。我们积累多年经验，对传统天平传感技术的特性进行深层面的探索和优化。本着创新理念，我们完善研发平台，运用精密的操控工艺和相应的软件编程，对新一代单体传感技术实现突破。该传感技术特点:称重响应性快，耐久性强，一致性均衡，灵敏性与稳定性相互兼容等特点。

主要技术指标

HZY-1202/2202

HZY-2202/3202

HZY-3202/4202

HZY-4202/5202

HZY-5202/6202

HZY-6202

PTY系列是一款功能强大、性能卓越的分析天平。我们积累多年经验，对传统天平传感技术的特性进行深层面的探索和优化。本着创新理念，我们完善研发平台，运用精密的操控工艺和相应的软件编程，对新一代单体传感技术实现突破。该传感技术特点:称重响应性快，耐久性强，一致性均衡，灵敏性与稳定性相互兼容等特点。

主要技术指标

型号

PTY-124/223

PTY-224/323

PTY-324/423

PTY-404/503

PTY-504

正确安装天平，首先要选防尘、防震、防潮、防止温度波动的环境作为操作室，对精*准度较高的天平应在恒温室中使用。其次，天平应安放在牢固可靠的工作台上，并选择适当的位置，以便于操作。天平安装前，应根据天平成套性清单盘点各部件是否齐全完好;对天平所有部件进行仔细清洁。安装天平时，应参照天平的结构图，准确装配天平，安装完毕后应再次检查各部件安装是否正常，然后检查电源电压是否符合天平的要求。

天平实现新一代数字化线路方案我们运用多层线路技术，使其集成度有更高层面的跨越—HZ产品导入诸多程序应用方案，多重智能滤波技术，全程温度补偿及多点线性修正等软件兼容方案。广泛满足使用客户对精密称重的高端诉求。

HZ-104/35S

HZ-104/55S

HZ-124/85S

HZ-124/105S

HZY系列是一款功能强大、性能卓越的分析天平。我们积累多年经验，对传统天平传感技术的特性进行深层面的探索和优化。本着创新理念，我们完善研发平台，运用精密的操控工艺和相应的软件编程，对新一代单体传感技术实现突破。该传感技术特点:称重响应性快，耐久性强，一致性均衡，灵敏性与稳定性相互兼容等特点。

Lew Electric PUR20-BK-DS 是一款圆形、防泼溅、可伸缩台面弹出式电源插座，可隐藏在厨房台面或任何工作台表面中，并提供液体保护。按下顶部并拉起插座以接触插头。当不需要插座时，该装置会隐藏起来并消失在柜台下。圆顶是真正的金属黑色，经过粉末涂层处理，经久耐用，颜色与深色台面和黑色电器完美融合。

符合 2020 NEC 电气规范 406.5E 安装在台面上

该弹出窗口符合柜台中厨房和潮湿位置安装的规范，符合 2020 年和 2017 年国家电气规范 (NEC) 406.5E，适用于美国和加拿大的台面使用。该插座具有防篡改插头，并已通过美国保险商实验室 (UL)

认证。完整的弹出单元是 ETL 列出的用于美国安装的设备，并且 cETL 和 CSA 批准用于加拿大安装。顶部是 UL 防泼溅等级。

液体防水保护

顶部具有市场上任何弹出式产品中高的防水保护，它已获得 UL 实验室的行业的 IP54 防泼溅等级。在关闭位置，顶部是防水的，无缝顶部可防止水进入弹出窗口。在打开位置，电源插座已通过 UL 的 1/2 加仑溢出测试。弹出窗口底部的垫圈可防止溢出的液体进入柜台的孔中，并防止液体进入您的橱柜。

防篡改 20 安培电源插座

弹出窗口中有两个 20 安培插头。插头符合防篡改 (TR) 会议规范，知道儿童不能将小物件放入插座并触电致死，让您高枕无忧。20 安培插头可以处理耗电的电器，它们还向后兼容 15 安培插头。这意味着您可以将 15 安培插头插入这个 20 安培插座。

型号

DTY-124/223

DTY-224/323

DTY-324/423

DTY-404/503

DTY-223/323

DTY-323/423

DTY-523/623

DTY-623

DTY-1203

DTY-2003

DTY-1202/2202

DTY-2202/3202

DTY-3202/4202

DTY-4202/5202

DTY-5202/6202

DTY-6202

自动双量程、双精度可调功能 六级防震滤波可调功能
防干扰、防静电金属外壳 LCD大界面VATN
LCD显示 称重稳定时间可调 具有克、克拉、英磅、盎司、等20种单位转换功能 标准配置RS232通讯接口连接外围设备 开关机自动锁定当前模式 内置日期、时间可调功能 内置温度显示功能 下挂钩称重装置 防静电金属防风罩背板 百分比称重功能 密度称量直读功能 动物（动态）称量功能
设定物体称量计数功能 成本结算（计价）功能 上下限检重功能 毛、净、皮称量功能
峰值保持功能 累计功能.

华志电子天平秤维修

易于安装 - 切孔并插入

对于石材制造商和电工来说，这种弹出式索环安装起来再简单不过了。柜台内出口只需要在台面上切一个 3.75 英寸的圆孔。将设备放入孔中后，使用随附的螺纹法兰将其固定在柜台的底部。要供电，只需将 9' 电源线的末端插入插座即可。安装随附的装饰环，安装完成。电源线需要插入 GFCI 插座、GFCI 电路上的插座（通常在带有 GFCI 断路器的面板上完成）或从 GFCI 插座上分接。如果插座识别出不安全的电流中断，它将自动关闭弹出式插座的电源。

方便的隐藏式电源和充电解决方案在您需要的地方

Lew Electric PUR20-BK-DS 非常适合任何台面位置以及厨房岛台。它可用于需要嵌入式电源的潜在潮湿场所，例如茶水间、壁橱、车库工作台、酒吧，以及机场、酒店和餐厅的各种用途。使用弹出式电源板为咖啡机、搅拌机、烤面包机、加热盘和其他物品等小型电器供电。弹出窗口可以安装在花岗岩、石英、大理石、木材、层压板、混凝土或厚度不超过 2 3/16 英寸的任何表面上，可以切割所需的 3.75 英寸孔。

使用弹出式插座，在柜台所需的位置获得电源，同时符合电气规范，并防止危险的电线悬挂在柜台的两侧。

规格：

颜色：真正的金属黑色顶部

插座：20 安培

防篡改 (TR) 插头

符合 2017 年和 2020 年 NEC 代码 406.5E 台面

ETL 列出用于美国安装，# 4004534

cETL 列出用于加拿大安装，# 4004534

CSA 批准用于加拿大，#C22。 2

符合 UL 514A 和 498

UL 认证插座，# E60120

防水关闭：IP54 防溅等级

防水开启：1/2 加仑溢流等级出口

挡板下方的垫圈，可防止水进入

挡板尺寸：4 7/8 英寸圆形

开孔尺寸：3 3/4 ” 圆形

弹出高度：5.75 ”

3cm 柜台下的深度：9 ”

柜台厚度：3/8 ” - 2 3/16 ”

柜台下方需要的法兰宽度：4 15/16"

9' 有绳 3 芯插头

使用有执照的电工安装

订购前请咨询电工/检查员

仅用于室内安装

包括匹配的黑色装饰环

RoHS 和符合 65 号提案的

1 年保修

HZY-124/223

HZY-224/323

HZY-324/423

HZY-404/503

HZY-504

HZK系列天平实现新一代数字化线路方案我们运用多层线路技术，使其集成度有更高层面的跨越—HZK产品导入诸多程序应用方案，多重智能滤波技术，全程温度补偿及多点线性修正等软件兼容方案。广泛满足使用客户对精密称重的高端诉求。

LCD-B便携型标准天平 (0.1g)

LCD-B1200

LCD-B2000

LCD-B3000

LCD-B5000

LCD-B600

LCD全系在性能价格比层面上，引领了中国衡器行业的便携式经济型天平。

它外观时尚新颖，设计富有时代气息，整机工艺严谨、精致，在品质上高标准定位。

称量应用模式

百分比称重功能

设定物体称量计数功能

HZK-FA110

HZK-FA210

HZK-FA300

HZK-JA310

HZK-JA510

HZK-JA1000

HZK-FA110S

HZK-FA210S

HZK-FA300S

2.采用高精度传感器，灵敏稳定3.LCD高清节能显示，大屏显示，数量，总量，单折分屏显示，一键切换
4.带自动平均5.上下限设置，数量或重量报警提示6.插入/电池供电7、高强度ABS新材料耐腐蚀性好，强度和硬度更高，磨损少，使用寿命更长。8.不锈钢秤盘，双秤盘设计。

华志电子天平维修，华志电子秤维修，珠宝天平维修，华志精密分析天平维修