

Aim-TTi 手持式 频谱分析仪 PSA3605USC

产品名称	Aim-TTi 手持式 频谱分析仪 PSA3605USC
公司名称	海森博格技术(深圳)有限公司
价格	866.00/台
规格参数	AimTTi:手持式 频谱分析仪 型号:PSA3605USC 产地:欧洲
公司地址	龙岗新城路148号408A
联系电话	19520674036 18027725839

产品详情

产品详细信息

Aim-TTi 频谱分析仪

Aim-TTi 频谱分析仪的工作频率范围为 10MHz 至 3.6ghz

。此分析仪外形紧凑、重量轻、性能与台式分析仪一样出色。它具有多种功能、例如可拆卸屏幕保护、顶部和底部采用橡胶缓冲垫，以防磕碰和刮擦、锂离子可充电电池操作可提供 3 小时以上的连续操作、提高了其在户外的应用。对于工作台操作、它可通过交流适配器供电、交流适配器可在三小时内为电池充电。它还具有 usb 主机连接器、可将 usb 闪存设备连接到分析仪、并直接连接到 pc 以进行双向文件传输。随附通用电压电源适配器 / 充电器、usb 连接引线、备用触笔、触发输入BNC转换器、多语言短指南、完整用户手册（英文）、支持 cd 包含 pdf 版本的手册和支持软件（PSA3605 和 PSA6005）以及（PSA3605USC 和 PSA6005USC）固件升级 u02（预安装）、伸缩天线 psa ANT2、车载充电器 psa - vc 和安装箱 psa - SC2。

特点和优势

典型噪声基板为 - 120dBm @ 40dBm 参考电平 /rbw 10kHz4.3 in 彩色背光 tft 显示屏、带触摸屏正常、单一、峰值保持和平均跟踪模式零跨度模式、带 am 和 fm 解调采用对比色的实时、查看和参考迹线双标记、带值和差值读数测量单位不同、如 dbm 或 dbuv、mv 或 uw可选择峰值跟踪的智能标记移动频率计数器、分辨率低至 10Hzauto-find（自动查找）自动为找到的高信号设置扫描参数无限存储波形、设置和屏幕用户可分配的文件名，从实时时钟标记文件usb 接口、用于闪存驱动器和 pc 连接全面的状态和上下文相关帮助屏幕充电后连续工作超过 3 小时长度为 49mm、宽度为 92mm、高度为 192mm

应用

电信电子实验室教育机构电子设计保养和维护

产品技术参数

属性数值

波迹	10 MHz 3.6 GHz 即时, 参考, 检视
扫描模式	连续, 单个
设置模式	中心+量程, 开始+停止
大频率	3.6GHz
小频率	10 mhz
频率稳定性	± 1ppm
显示器类型	10.9 cm 背光 TFT LCD
屏幕尺寸	480 x 272像素
标记	双
RF 输入	BNC、SMA 连接器、标准 N
接口类型	USB
台式/手持式	手持式