

# 上海巴斯夫PBT B 4300 G6

产品名称	上海巴斯夫PBT B 4300 G6
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:巴斯夫集团代理商 牌号:巴斯夫全系列 高价回收塑胶:回收各种废塑料、塑胶原料
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

PBT呈乳白色或淡黄色，、无味、密度为1.31g/cm<sup>3</sup>，加入30%玻璃纤维增强后的PBT密度为1.53 g/cm<sup>3</sup>。PBT具有良好的冲击韧性，玻纤增强后，其各种机械性能成倍增加，在同等条件下比POM、PC、PPO的各种强度都好。

但缺口冲击强度较差、玻纤增强。PBT的机械性能随温度升高而下降，但在较高的温度下仍保持较高的强度，在不同温度下具有优良的耐蠕变性，并且几乎不随受力时间而变化。PBT的耐疲劳性能比增强PA、PC好

????SGS???UL?????????ROHS?MSDS???????FDA??,?????????????(MSDS)????.

????????????????????????????????????

PBT?:????????????????????220~230?????????PET??

PBT?:??

????????? ??????????????

PBT对于小浇口(针尖形浇口)的制件,建议采用程序,开始时可使用较慢的速度,一减少剪切,游纹和物料的烧焦.PBT 通常我们建议PBT采用中高速的速度,以便提高表面光光泽度和提高接合线强度.量:建议量为机器容量的35%~85%,对于颜色控制严格的混合牌号,PBT建议量尽可能接近机器容量的63%,以减少滞留时间