

## 200 -700 耐高温底漆/面漆生产厂家/价格/包装规格

产品名称	200 -700 耐高温底漆/面漆 生产厂家/价格/包装规格
公司名称	山东群冈特种涂料有限责任公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:鲸鱼 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场C座718室
联系电话	13355186924

### 产品详情

#### 有机硅耐高温防腐漆（400—700）

##### 组 成：

有机硅树脂、超细耐磨颜料及特种耐湿防腐填充料、添加剂、有机溶剂等组成。

##### 性 能：

可长期耐温（400—700），常温自干固化，底面配套，性能好，防腐蚀，耐化工蒸气，耐水、耐候，并具有良好的装饰性。

颜 色: 银白，黑色其它颜色。

##### 涂装要求：

- 1、要涂装的表面必须干净、无油污，无其它任何不抵抗高温的涂料。
- 2、良好的底材处理会促漆莫良好的附着力，并增加耐久性、耐热性等保护效果。
- 3、建议对钢铁表面进行喷砂处理，符合Sa2.5级除锈标准（Sa2.5级标准：彻底喷射磨料，完全除去铁锈及氧化皮，清除灰尘后钢面呈近白金属光泽，仅有微小斑痕）。

##### 喷 涂：

建议薄涂两遍，用有机硅耐高温漆专用稀释兑稀，漆：稀=1:0.2-0.3，兑稀至喷涂粘度。

刷涂：如刷涂费力，可酌情加入有机硅耐高温漆专用稀释剂。

烘干工艺：如需烘烤，将物件于180℃烘干1小时或达到高温后，表现优良性能。

施工注意事项：

- 1、在使用前必须搅拌均匀。
- 2、施工时不能将水、酸、碱等杂质混入漆中，以免影响油漆性能。
- 3、如需稀释，请用有机硅耐高温漆专用稀释剂，兑稀后的油漆不要倒入原桶。
- 4、本品为易燃物品，在贮存、运输、施工时远离火源，施工场所加强通风，烘烤设备应有鼓风装置。
- 5、底材温度高于露点温度3℃以上再涂装。
- 6、产品运输贮存防止日晒、雨淋、隔绝火源，远离热源。

包装规格：20kg/桶