

新疆阿勒泰玻璃钢化粪池后期无需维护型号齐全

产品名称	新疆阿勒泰玻璃钢化粪池后期无需维护型号齐全
公司名称	新疆润腾复合材料有限公司
价格	400.00/立方
规格参数	品牌: : 润腾 型号:1-100立方 产地:昌吉
公司地址	新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区 B-4-2号2-11号(注册地址)
联系电话	13999280864

产品详情

新疆阿勒泰玻璃钢化粪池后期无需维护型号齐全

新疆阿勒泰玻璃钢化粪池使用方法：

1、玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数。

2、玻璃钢化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m.当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。

3、整体玻璃钢化粪池也小覆土0.3m.大覆土不宜超过3m。在寒冷区，低温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于1.2m.在冷月平均气温小于-13 的地区，设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。

4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m;也可安装在道路地段。

5、井盖:在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座;可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

6、玻璃钢化粪池容积如超过50 m³;可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通

知口厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。

化粪池简介

一、产品桶身采用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成形，密封性好！

二、抗压强度高 产品结构设计合理，受压均匀，不变形；

三、占地面积小，节约了土地资源，具有场地选择灵活的特点；

四、安装施工方便

可根据场地需要自由组合安装，安装后两小时即可投入使用，不受天气和地质条件的影响；

五、处理效果好 本产品隔舱板上下错层设计，由原来的直流式泛水改为环流式泛水，基质传递流畅，厌氧生物滤池(AF)填料系统的应用，截留了更多的生物量

六、使用寿命长 本产品耐潮湿、耐酸碱、耐氧化、高低温无变形