

# 放电管（三极管） 国产 3R90L

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 放电管（三极管） 国产 3R90L            |
| 公司名称 | 张家港市华泰放电管有限公司                |
| 价格   | 2.00/件                       |
| 规格参数 | 品牌:国产<br>型号:3R90L<br>应用范围:功率 |
| 公司地址 | 中国 江苏 张家港市 德积镇               |
| 联系电话 | 86-0512-58758598             |

## 产品详情

|                    |            |              |          |
|--------------------|------------|--------------|----------|
| 品牌                 | 国产         | 型号           | 3R90L    |
| 应用范围               | 功率         | 材料           | 陶瓷、金属    |
| 击穿电压VCBO           | 75-800 (V) | 集电极最大允许电流ICM | 5-20 (A) |
| 集电极最大耗散功率PCM / (W) |            | 截止频率fT       | /(MHz)   |
| 结构                 | 平面型        | 封装形式         | 陶瓷封装     |
| 封装材料               | 金属封装       |              |          |

| 型号                     | 3r7.2/8.0 × 10-75<br>3r7.2/8.0 × 10-75(l)<br>3r7.2/8.0 × 10-75t | 3r7.2/8.0 × 10-90<br>3r7.2/8.0 × 10-90(l)<br>3r7.2/8.0 × 10-90t | 3r7.2/8.0 × 10-150<br>3r7.2/8.0 × 10-150(l)<br>3r7.2/8.0 × 10-150t |  |  |
|------------------------|---|---|--|--|--|
| 标称直流击穿电压               | 75  | 90  | 150  |  |  |
| 直流误差                   | ± 20  | ± 20  | ± 20   |  |  |
| 冲击击穿电压                 | 700   | 700   | 700  |  |  |
| 标称耐冲击电流波形/wave8/20 μ   | 20/10   | 20/10   | 120/10   |  |  |
| 标称耐冲击电流波形/wave10/100 μ |   |   |  |  |  |
| 标称耐工频电流50hz            | 20/10   | 20/10   | 20/10  |  |  |
| 绝缘电阻                   | 5   | 5   | 5  |  |  |
| 电容                     | 1.5   | 1.5   | 1.5  |  |  |