

YTLZZJ-2-KB-S 立柱支架带键盘

产品名称	YTLZZJ-2-KB-S 立柱支架带键盘
公司名称	河南天云聚合网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新技术产业开发区西三环路283号18幢7层46号房
联系电话	0371-63371297 18695839903

产品详情

YTLZZJ-2-KB-S 立柱支架带键盘

产品概述：YTLZZJ-2-KB-S 立柱支架带键盘是我公司为工业环境和项目配套所设计的触摸一体机，整机采用电容式触摸屏设计，内置工业级电脑主板，可提供windows系统、Android系统和linux系统。
应用场景：工业MES系统的一体式工位机，精细化工的物料与工艺配比数据化管理等各类场景。

产品概述：

YTLZZJ-2-KB-S 立柱支架带键盘是我公司为工业环境和项目配套所设计的触摸一体机，整机采用电容式触摸屏设计，内置工业级电脑主板，可提供windows系统、Android系统和linux系统。

采用嵌入式和壁挂式设计，前面板可支持IP66级别的防护能力。

前外壳采用航空铝材质，表面喷砂并阳极氧化处理。

具有网络、通讯、USB等多种外置接口，可根据客户接口需求情况进行外部预留或者内部接线。

立柱支架带键盘：

倾斜5度，管内走线只可以走1根复合电缆，管外走线支持4根裸露，需配套防爆接线箱中转底座类型:圆

形标准底座，标准方形底座，需要固定后使用。
如需非固定使用，底座增加大配重底盘。键盘托盘和键盘为可选件。

应用场景：

工业MES系统的一体式工位机，精细化工的物料与工艺配比数据化管理等各类场景。

功能特性：

前面板高防护级别可达IP66。

航空级铝合金外壳，表面阳极氧化。

可支持千兆网络，支持wifi双频功能。

安卓原生系统，配套安卓HD版本APP使用。

技术参数：

电气参数

工作电压

AC100-240V DC12-24V

处理器

Cortex-A72+Cortex-A53 主频可达 1.8G

内存

4G运行内存 16G存储内存（可扩展）

屏幕

15.6寸 高清 1920*1080P IPS 16:9 300cd/m

触摸屏

高精度G+G电容电阻屏 多点触控

接口

USB2.0 5个 1标准插座，4个主板插针，USB OTG*1 RS232*3 RS485*1 TTL*1

GPIO*10 外置 2个USB

网络

10/100/1000M 自适应网口*1 外置

系统

安卓7.1 原生态

机械参数

材质

标配航空铝氧化 +冷轧钢板

安装方式

默认嵌入式+壁挂式 粉尘严重环境可取消嵌入式卡扣，做到后外壳全密封。

环境指标

大气压力

80 ~ 106KPa

环境温度

标配 -20 ~ +50 低温-40 ~ +60 高温-20 ~ +80

相对湿度

百分之95RH(+25)

可选配集成：

RFID读卡窗口、高清摄像头、指纹识别、集成扫码器、嵌入式热敏打印机、IO输出多色声光报警器（用于MES系统报警输出功能）。