

304不锈钢常压人孔生产厂家

产品名称	304不锈钢常压人孔生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

不锈钢常压人孔生产厂家详细介绍

不锈钢紧急泄压人孔生产厂家，欢迎联系，我们主要是做弯头 法兰 三通 人孔 风门等，紧急泄压人孔，河北新闻资讯，记者（刘编辑）近日获悉，朋友，***产品名扬天下，劣质产品关门回家,想要产品获得客户的支持和信赖，生产的产品没有一个质量差，光靠价格便宜的产品能够长久地存活下来？下面为您介绍紧急泄压人孔，客户在订货的时候只需要填明订货数据、选定材料厚创代为设计、制造。例如说用户对紧急泄压人孔工艺有一定的特殊要求，我厂可与用户协商设计，厚创终满足客的需求。

在阻火呼吸阀正常工作情况下，紧急泄压人孔基本保持密封状态，储罐处于正常压力。当呼吸阀正常工作满足不了因意外原因造成储罐急剧超压时，泄压人孔的泄压盖自动顶开，进行紧急泄压，使罐内压力保持正常；当罐内压力急剧减压或超真空时，吸入阀便开启急剧吸入大气，维护罐内正常压力；当吸入大气带有火花、火焰时，阻火层起到“器壁效应”的作用来阻止火焰的通过，以保护储罐的安全。按美国石油学会API20005常压和低压储罐的通气6的规定，为了防止储罐内部发生超压事故可采用以下措施。

（1）加大压力阀的尺寸或增加压力阀的数量。

（2）改进量油孔结构，使之在罐内超压时可使紧急泄放的气体将储罐顶盖向上推开，泄放罐内压力。

(3) 装设紧急泄压阀，如API2000标准中所列的大型重力式紧急泄压阀（见图1）以及目前国内常用的紧急泄压入孔

(4) 设置爆破膜片。较小的储罐可不设置紧急泄压装置，但据API650的规定，其罐顶与罐壁的连接必须采用弱顶结构。

上述措施中***常用的是依据所需紧急泄放的气量，在储罐的顶部装设相应规格及数量的紧急泄压阀或紧急泄压入孔，以便事故发生时使罐内气体紧急放空，保护储罐不因超压而被破坏。

紧急泄压入孔是人孔的一种，主要效果是进行疾速泄压。其技术指标、部件材料都与呼吸人孔近似。一般这种人孔被用在石油化工设备或者储罐上，起到安全应急紧迫泄压的效果，一般与呼吸阀配套运用，这么可以保持罐内的正常压力。可以***防止罐内超压所带来的意外事端。

人孔分为紧急泄压入孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶入孔、罐壁入孔和带芯人孔等。

泄压人孔是是装置在石油化工等设备和储罐上的安全应急通风设备，一般与罐顶上装置的呼吸阀配套运用，保持罐内的正常压力，既能防止因意外缘由造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生的事端；具有定压排放、定压吸入、式闭灵活、结构紧凑、密封性能好、***等优点。

泄压人孔是我公司根据市场需求，参阅国内外***技术资料研制而成。是安装在石油、化工等物料储罐上的安全应急通风设备，通常与呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因形成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发作的事端；又能起到安全作用。是目前国内保护储罐安全的理想设备，商品填补了。商品选用全天候密封结构，以弹簧来调理吸入阀瓣和泄压瓣的开闭，总之，该商品具有定压排放、工闭灵活、结构紧凑、密封功能好、***等优点。

紧急泄压人孔是泄压设备，其技术功能、主要零部件资料与呼吸人孔相同。紧急泄压人孔是是安装在石油化工等设备和储罐上的安全应急通风设备，通常与罐顶上安装的呼吸阀配套使用，维持罐内的正常压力，既能避免因**原因形成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发作的事端。

咱们的质量目标是：压力试验查验一次合格率大于等于96%，单位零件项次合格率大于等于98.5%；承压铸件废品率小于等于5%；顾客满意率到达98%。对承制和开发的商品，发挥企业优势，选用成熟的***技

术。赶超国际***水平，坚持以质量为基础，为信誉而生产的宗旨，用***的商品来***，使商品质量变成公司永恒的主题。