

莆田地区承接植筋加固碳纤维加固粘钢包钢加固工程项目

产品名称	莆田地区承接植筋加固碳纤维加固粘钢包钢加固工程项目
公司名称	鼎硕伟业(北京)建筑劳务集团有限公司泉州分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	泉州市丰泽区东海街道滨海社区滨海街1168号海宸尊域小区五号楼东单元L层
联系电话	059522670928 13328550815

产品详情

外粘钢板加固法结构要求a、构件混凝土强度等级不该低于C15；b、正截面受弯承载力进步起伏不该超越40%；c、张贴钢板厚度要求：人工涂胶 5mm；压力注胶 10mm；d、张贴钢板加固量：受拉区 3层；受压区 2层；且钢板总厚度 10mm。经验之谈同混凝土梁受弯加固外粘碳布。4外粘钢板U型箍结构要求a、构件混凝土强度等级不该低于C15；b、锚固U型箍：端箍应 梁底钢板宽度的2/3。外粘碳布U型箍结构要求a、构件混凝土强度等级不该低于C15；b、锚固U型箍宽度：端箍应 梁底碳布宽度的2/3，且应 200mm；中心箍应 梁底碳布宽度的1/2，且应 100mm。c、抗剪加固U型箍：U型箍上端应设置纵向压条锚固，当梁高h 600mm时，应在梁腰部增设一道纵向腰压条。配筋不宜少于4 10；当边长为250mm时，配筋不宜少于4 12；当边长为300mm时，配筋不宜少于4 16；每节桩长宜为1.0~2.5m。桩节之间应有牢靠衔接，应选用焊接衔接。锚杆结构要求：锚杆可選用光面直杆墩粗螺栓或焊箍螺栓，并应契合下列要求：当压桩力小于400kN时，可選用M24锚杆；当压桩力为400~500kN时。