

数控铆接机 优诚自动化旋铆机 数控旋铆机

产品名称	数控铆接机 优诚自动化旋铆机 数控旋铆机
公司名称	武汉优诚机械有限公司
价格	12541.00/台
规格参数	品牌:优诚 型号:JM9PLC 产地:武汉
公司地址	武昌区中山路254号49栋肩并肩孵化器A17号
联系电话	18696135563 18696135563

产品详情

数控铆接机二维工作台数控旋铆机设备介绍

数控铆接机二维工作台数控旋铆机设备介绍

数控铆接机二维工作台数控旋铆机特点

- 1、采用径向铆接技术，铆接更方便，质量更可靠；
- 2、工作台移动采用伺服驱动，控制更准确，重复性好；
- 3、触摸屏显示，操作简单，维护方便；
- 4、机架钣金覆盖，机身铝合金防护罩，操作区域采用安全光幕等多重安全保护；
- 5、铆接位移控制、压力控制、时间控制等多种控制方式；
- 6、采用物理限位和感应器限位双重保险。

、 、 、 、 、 、

数控铆接机二维工作台数控旋铆机操作流程

- 1、开机，工作台移动至安装工位；
- 2、人工将工件安装至工装上；

- 3、启动双手按钮，工作台自动将1号铆接点送至铆接位；
- 4、径向铆接机进行铆接
- 5、1号点铆接完毕后，工作台自动将2号铆接点移动至铆接位进行铆接
- 6、以此类推，直到所有铆接点铆接完毕；
- 7、铆接完毕后，退回安装工作，人工取出工件。

数控铆接机二维工作台数控旋铆机技术参数

设备型号	JM9PLC	JM12PLC
铆接铆钉直径 (mm)	小于9	小于12
铆接力 (KN)	14	20
Z轴伺服行程 (mm)	150	150
X轴伺服行程 (mm)	600	800
Y轴伺服行程 (mm)	420	420
工作台尺寸 (mm)	420 × 300	520 × 300
电源要求 (V)	380	380
设备功率 (KW)	4	4
设备尺寸 (mm)	2000 × 1500 × 2000	2200 × 1500 × 2000
设备重量 (KG)	1500	1800

数控铆接机二维工作台数控旋铆机案例

