

煤矿用通信电缆、MHY32型弯曲半径不小于电缆直径的15倍

产品名称	煤矿用通信电缆、MHY32型弯曲半径不小于电缆直径的15倍
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联通信阻燃电缆 型号规格:煤矿用信号电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

YPVP 1*2*1.5mm²

JYPVP 16*2*1.5mm²

JYPVP 24*2*1.5mm²

JYPVP 3*2*1.5mm²

MHY32 1X4X1.38)矿用阻燃信号电缆-MHY32 1X4X1.38

MHY32 1X4X1.38)矿用阻燃通信电缆-MHY32 1X4X1.38

MHY32 1X4X1.38)钢丝铠装信号电缆-MHY32 1X4X1.38

MHY32 1X4X1.38)钢丝铠装矿用信号电缆-MHY32 1X4X1.38MHYV (1-10对) MHYAV (5-100对)

MHYA32 (5-100对) MHY32 (2-19对)

MHYVP (2-10对) MHYVRP (2-10对) MHYV, MHYAV, MHYA32, MHY32

MHY32, MHYVR, MHYVP, MHYVRP MKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVR、MKVVRP

煤矿用阻燃通信电缆MHYV/MHYBV/MHYVP/MHY32

一、产品用途及特点

本产品适用于矿山、井下环境监控系统中传输通信信号。本产品是阻燃类产品。

二、执行标准

MT818.14-1999《煤矿用阻燃通信电缆》及企业标准Q/JG1710-2006。

三、使用特性

- 1、电缆长期工作温度：-30~60
- 2、电缆敷设温度：不低于0
- 3、MHYV型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

MHYBV型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

MHYVP型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

HYV

应用范围:矿用网线是在煤矿生产型企业中，安全信息化数据传输的专用线，尤其在工业环网中的数据传输起着关键作用, 我公司的主营产品MHSYV-5

4*2*0.5型号矿用网线，主要用于坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统

矿用阻燃网线参考标准：MT818.14-1999

矿用阻燃网线规格：4*2*0.5 8*2*0.5 16*2*0.5 20*2*0.5 25*2*0.5

矿用阻燃网线4*2*0.5产品结构：导体：单根实心裸铜导体（0.5mm）绝缘：实心聚乙烯，颜色：蓝*白/蓝，橙*白/橙，绿*白/绿，棕*白/棕对绞：

两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰（NEXT）特性成缆：4对绞合，确保优异的近端串扰（NEXT）特性.屏蔽：铝箔+铜线编织，编织密度 60%

外护套：阻燃蓝色聚氯乙烯PVC

煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构，在现场施工中保证铅封的密实，这样有效的保证了接头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做（如：钢带铠装，钢丝铠装）

矿用阻燃网线

网线是连接局域网必不可少的。在局域网中常见的网线主要有双绞线、同轴电缆、光缆三种。双绞线，是由许多对线组成的数据传输线。它的特点就是价格便宜，所以被广泛应用，如我们常见的线等。它是用来和RJ45水晶头相连的。

双绞线端接有两种标准：T568A和T568B，而双绞线的连接方法也主要有两种：直通线缆和交叉线缆。直通线缆的水晶头两端都遵循T568B标准，双绞线的每组线在两端是一一对应的，颜色相同的在两端水晶头的相应槽中保持它主要用在交换机（或集线器）Uplink口连接交换机（或集线器）普通端口或交换机普通端口连

接计算机网卡上。而交叉线缆的水晶头一端遵循568A，而另一端则采用568B标准，即A水晶头的1、2对应B水晶头的3、6，而A水晶头的3、6对应B水晶头的1、2，它主要用在交换机（或集线器）普通端口连接到交换机（或集线器）普通端口或网卡连网卡上。

MHYV电缆、煤矿用通信电缆、煤矿用信号电缆、煤矿用通讯电缆、MHY32电缆、PUYV电缆，MHYVP电缆、MHYVR电缆、阻燃煤矿用通信电缆、矿用监测电缆、PUYVR电缆、矿用市话线、矿用监控电缆、矿用线、矿用市话电缆执行标准：企标Q/TX002-2006
本标准适用于煤矿用铜芯聚乙烯护套固定和移动类通信阻燃电缆。

项目单位指标0.40.751.01.520 时导体直流电阻不大于 /km43.824.518.112.1电缆工作电容不大于 μ F/km0.06耐交流工频电压 1min、1.5kV电缆电感不大于 μ H/km800远端串音衰减不小于dB/km70