

陕西隔热隔音防火岩棉板一立方报价

产品名称	陕西隔热隔音防火岩棉板一立方报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/平米
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 材质:玻璃纤维
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

陕西隔热隔音防火岩棉板一立方报价

沃步公司企业文化：脚下的路还很长，活着就要坚决走下去。生亦可燃烧，亦可，我愿燃烧，耗尽所有的光芒。要使理想的宫殿变成现实的宫殿，须通过埋头苦干，不声不响的劳动，一砖一瓦的建造。

防火岩棉板介绍：岩棉板主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，岩棉复合板是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝钒土等为主要原料，加适量的粘结剂、憎水剂经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维，其执行标准是GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》；矿渣岩棉是以工业矿渣如高炉的矿渣、磷矿渣、粉煤灰等为主要原料，经过重熔纤维化而制成的无机质纤维。市场上主要的防火外墙外保温系统介绍(以下文字选自建筑标准设计研究院《外墙外保温建筑构造》标准号10J121)其执行标准是GB/T11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》。

陕西隔热隔音防火岩棉板一立方报价

岩棉复合板与矿渣岩棉板统称为矿物棉，矿渣棉广泛的用于冶金、机械、建材、石油、化工工业，岩棉用于外墙保温在国外发达国家如欧盟已有近30年的历史，而在我国由于其生产成本及造价较高，经济成本大于有机保温材料，使其运用的范围不大。

硬质岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主料经高温熔融成纤维并以热固型树脂为粘结剂固化加工而成的不然轻质保温板材。它是一种新型的保温、隔燃、吸声材料岩棉制品除具有一般岩棉所具有的特点之外还具有防水、保温、绝热隔冷等性能有一定的化学稳定性即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解对于轻钢结构屋面采用的金属夹芯复合板材其芯材应采用不燃的硬质岩棉板。

防火岩棉板用途：防火岩棉板主要应用于：石化行业—石油、电力、化业设备的绝热保温吸音降噪；建筑行业—建筑隔墙、幕墙、屋顶和围护的绝热保温吸音降噪；工矿行业—工业窑炉、烘箱、大口径储罐

及船舶的保温防火等，亦可在岩棉板表层粘防潮铝箔、黑（白）玻纤布夹筋玻纤毡等装饰及防潮贴面。