

## L1100型低发泡聚乙烯闭孔泡沫板 唐山框架结构的填缝板 202新闻

产品名称	L1100型低发泡聚乙烯闭孔泡沫板 唐山框架结构的填缝板 202新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	570.00/m
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

L1100型低发泡聚乙烯闭孔泡沫板 唐山框架结构的填缝板 202新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

聚乙烯闭孔泡沫板的功能是填充构形复杂且不利施工的间隙，以起密封作用。

密封材料主要有三种类型：

1、硫化型的橡胶垫片或密封圈；2、非硫化型的密封胶带；3、无固定形状的膏状或腻子状的液体密封胶。

按密封胶基料分类

1、橡胶型：此类密封胶以橡胶为基料。常用橡胶有聚硫橡胶，硅橡胶，聚氨酯橡胶，氯丁橡胶和丁基橡胶等。

2、树脂型：此类密封胶以树脂为基料。常用树脂有环氧树脂、不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、聚丙烯酸树脂、聚氯乙烯树脂等。

3、油基型：此类密封胶以油料为基料。常用的油类有各种植物油如亚麻油，蓖麻油和桐油，以及动物油（如鱼油）等。

聚乙烯闭孔泡沫板又被称泡沫板，其是由含有发泡剂的可发性聚乙烯珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的物体。由于大多数聚乙烯泡沫板具有微细闭孔的结构，所以其又被成为聚乙烯闭孔泡沫板。总的来说，聚乙烯闭孔泡沫板具有较宽的密度范围、完美的保温隔热性、较小的吸水性、极低的水蒸气渗透

性、优良的吸收冲击性、较高的机械强度等多种优点，目前被广泛应用于建筑墙体保温、屋面保温、复合板保温，车辆与船舶的保温隔热等各个行业和各个方面。

#### L1100聚乙烯闭孔泡沫板缺点

- 1、抗紫外功能差，也就是指的老化快，因为聚乙烯闭孔泡沫板的原材料为聚乙烯颗粒，聚乙烯本身在太阳直射下就简单老化，相同闭孔泡沫板也存在这样的缺陷，长时间爆晒简单起皮裂纹。
- 2、气味很浓，且冲鼻。
- 3、阻燃系数低，密封功能欠好，与墙体粘接简单空谷。
- 4、太昂贵。

虽说聚乙烯闭孔泡沫板也有缺点，但还是利大于弊，所以受到更多的欢迎，泡沫板可用在公路、道桥、胀缝、立交桥、高速公路、跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料、电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。

聚乙烯闭孔泡沫板要比沥青木板安装方便，沥青木板表面涂有沥青，安装时容易使衣服上涂有沥青，而沥青不易洗涤，聚乙烯闭孔泡沫板就不存在这种情况，聚乙烯闭孔泡沫板先安装后安装均可，先安装时，只需将聚乙烯闭孔泡沫板紧贴在木模上或钢模上即可，而沥青模板需先安装，在加之沥青木板一般为2-2.5cm，刚性不够，容易变形，用聚乙烯闭孔泡沫板就不存在这种情况。