

广东PP胶水东莞PE胶水东莞PP.PE胶水广东PP塑料胶水

产品名称	广东PP胶水东莞PE胶水东莞PP.PE胶水广东PP塑料胶水
公司名称	东莞市奥特胶粘制品有限公司
价格	68.00/千克
规格参数	奥特:1公斤 4公斤 15kg 8281:4000-5000p 中国:开封了1-7天用完
公司地址	广东省东莞市寮步镇寮步河滨西路39号
联系电话	0769-83328285 18681043666

产品详情

东莞奥特胶水8281，PP,PE胶水粘接强，对软pp，pe粘接要好成份：特殊的共聚化合物、溶剂及其它物质用途：用于PP、PE、TPR、ABS、PS、PET、布等材料的粘合。外观：透明，浅黄色粘液粘度：3000±3800pas产品特点：粘结力强、稳定性好、耐老化性强、柔韧性好、刺激性气味小、固化物透明。工艺流程：一、表面清洁将粘合面表面的油污、水分清洁处理。二、涂胶将清洁后的两个粘合面涂上胶水，常温静放至表干（表面不粘手即可）；然后将两个粘合面加力贴合即可（注：1、涂胶一定要均匀，上胶不可太厚，以免影响干燥的一致。2、如果是单面涂胶水，涂胶后必须马上粘合；以免影响粘合效果）。三、干燥时间将贴合的产品常温下放置；初干时间为1小时，实干时间为24小时。2283，PP,PE胶水粘接强，对软pp，pe粘接要好成份：特殊的共聚化合物、溶剂及其它物质用途：用于PP、PE、TPR、ABS、PS、PET、布等材料的粘合。外观：透明，浅黄色粘液粘度：3000±3800pas产品特点：粘结力强、稳定性好、耐老化性强、柔韧性好、刺激性气味小、固化物透明。工艺流程：一、表面清洁将粘合面表面的油污、水分清洁处理。二、涂胶将清洁后的两个粘合面涂上胶水，常温静放至表干（表面不粘手即可）；然后将两个粘合面加力贴合即可（注：1、涂胶一定要均匀，上胶不可太厚，以免影响干燥的一致。2、如果是单面涂胶水，涂胶后必须马上粘合；以免影响粘合效果）。三、干燥时间将贴合的产品常温下放置；初干时间为1小时，实干时间为24小时。