AB双组份聚硫密封胶 忻州地铁工程防水密封材料 2022新闻

产品名称	AB双组份聚硫密封胶 忻州地铁工程防水密封材料 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

AB双组份聚硫密封胶 忻州地铁工程防水密封材料 2022新闻

温馨提示:由于市场价格浮动影响,以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服,

真诚期待与您的合作!!

聚硫密封膏按长率和模量分为A类和B类

A类:指高模量低伸长率的聚硫密封膏。

B类:指高伸长率低模量的聚硫密封膏。

聚硫密封膏型别

按流变性分为N型和L型

N型:指用于立缝或斜缝而不塌落的非下垂型

L型:指用于水平接缝能自动流平形成光滑平正面的自流平型。

拉伸-压缩热循huan性能级别

按实验温度及拉伸压缩百分率分为9030 8020 7010

双组份聚硫密封膏(胶)产品施工指导:

进行必要的基层处理:被粘面必须进行整齐处理(可用手提切割机,砂轮,钢刷等),使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。 金属表面的锈层及保护漆也需除qu。如构筑物不干,可用喷灯烘干。双组份聚硫密封膏使用说明如下:

- 1、构筑物必须保持干燥、干净、无油污。
- 2、施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带,以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。
- 3、把箱内1桶白色聚硫胶(A组份)与1袋黑色固化剂(B组份)充分搅拌均匀,直到无色差为止。
- (注:因气候不同B组份应冬季多、夏季少)A:B=100:8-12,用前应先做小试。
- 4、把搅拌好的聚硫密封胶用灰刀或挤胶qiang填入缝内压实填满,再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。
- 5、施平胶后把防护带取下即可,24小时内应避免水冲雨淋。
- (表干时间 24小时,7天后方可灌水试验,28天性能全部达到。)
- 6、配制好的聚硫密封胶应在两小时内用完,否则会因膏慢慢固化而造成施工困难,避免浪费。
- 注:本产品为流淌型和非流淌型两种。

注意事项

- 1、防zhi浸水受潮,避开直射阳光,于通风良好处保管;
- 2、使用止水胶时要严禁用火,并注意通风;
- 3、施工时产生的垃圾,请用适当设备烧却;
- 4、施工时请使用防护yan镜、手套、口罩。