310D-01A台式溶解氧仪

产品名称	310D-01A台式溶解氧仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥立龙 型号:310D-01A 类型:台式溶解氧仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

310D-01A台式溶解氧仪

310D-01A台式溶解氧DO测量仪套装的详细介绍：

310D-01A (STARA2135) 便携式溶解氧RDO/DO测量仪套装是现场测量的较佳选择。大屏幕LCD显示，可让您快捷地得到测量信息。可显示溶解氧百分比含量或浓度和温度，以及电极状态、时间、日期、校准点。

Orion奥立龙310D-01A台式溶解氧DO测量仪套装的功能特点：
操作界面有中文、英文等6种语言供选择。 AUTO-READTM功能可将读数锁定，当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数。
仪表可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO荧光法溶解氧探头。 可保存1000组测量数据，符合GLP标准。
可使用USB或RS232接口和附带的数据分析软件来传输数据或更新仪表软件。
可使用AA电池或电源适配器。 便携式防水设计，防护等级IP67。

Orion奥立龙310D-01A台式溶解氧DO测量仪套装的技术参数：

溶解氧		探头类型	极谱式溶解氧或RDO荧光法溶解氧探头
极谱式溶解氧	浓度	测量范围	0 – 90mg/L
		分辨率	0.1, 0.01
		相对精度	±0.2
	饱和度	0 – 600%	1, 0.1
	%	RDO荧光法溶解氧	0 – 50mg/L ±0.1mg/L);

				大气压自动补偿范围	450.0 – 850.0 mmHg
盐度校正系数	当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿，或手动；0 – 45ppt				
校准类型	饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水				
温度		范围	0 – 50°C		
		温度校准功能	有，1点		
	数据存储	数量	1000条，符合GLP标准		
		记录类型	手动、自动		
记录编辑	末条删除或全部删除				
输入	溶解氧探头	9针mini DIN接口			
输出		RS232接口，USB接口			
电源	电源适配器	100-240V AC，选配			
	AA电池	4节，标配			