

# 高速公路桥梁伸缩缝 长治GQF-C40型伸缩缝 2022新闻

产品名称	高速公路桥梁伸缩缝 长治GQF-C40型伸缩缝 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	180.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

高速公路桥梁伸缩缝 长治GQF-C40型伸缩缝 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

我公司生产的仿毛勒伸缩缝桥梁伸缩装置以其的工艺在内大型桥梁上都有应用。毛勒伸缩缝应用其产品质量过硬：在内许多大型桥梁结构中承担动力荷载的附件。它须承受量值不等的各种复杂的动力荷载或冲击。同时，还须经受疲劳、磨损以及化学性和物理性的各种侵蚀。因此为保证经久耐用，在投入施工之前，我们对其伸缩缝的所有主要部件都进行了疲劳试验。仿毛勒伸缩缝产品：毛勒伸缩在内许多大型桥梁结构中承担动力荷载的附件。它须承受量值不等的各种复杂的动力荷载或冲击。同时，还须经受疲劳、磨损以及化学性和物理性的各种侵蚀

### 定位安装

- 5.1、伸缩缝装置在重新开启保护带后，可能会有一定变形，在安装过程中必须调直；
- 5.2、在伸缩缝装置就位前，对原预留钢筋进行调整；
- 6、用4~6cm泡沫板将钢缝中间和原预留缝塞死，以防浇筑混凝土时漏浆，影响桥梁伸缩。
- 7、混凝土浇筑

为保证混凝土质量，严格按照C50钢纤维混凝土钢纤维标准掺量为94kg/m<sup>3</sup>。

7.1、混凝土浇筑使用插入式振动泵振捣；

7.2、试块制作；

7.3、混凝土浇筑时天气发生变化应事先做好防雨措施；

7.4、养护采用塑料薄膜覆盖养护。

## 桥梁伸缩缝的采购与安装

### 1、桥梁伸缩缝的采购与存放情况

按照设计图纸提出的不同型号、长度、密封橡胶件的类型及安装时的宽度等要求进行伸缩装置的购置和装配，不同牌号和型号的伸缩装置均由专门的生产厂家成套供应。伸缩装置预先在我们公司组装好，由专门的设备包装后运送工地。装配好的伸缩装置在出厂前、生产厂家按图纸要求的安装尺寸，用夹具固定，以便保持图纸需要的宽度并分别标出重量、吊点位置。若组合式伸缩装置过长受运输长度限制或别的原因时，经监理工程师批准，在工厂试组装后，可以分段组装运输，但模数式伸缩装置必须在工厂组装。用于该分项工程的伸缩缝材料均按计划进场，伸缩装置运到工地存放时均垫设高度距地面至少30cm并用彩条布覆盖好，确保其不受损坏，满足开工的要求

### 桥梁伸缩缝特点

- 1、钢齿型桥梁伸缩缝面层板为梳齿形防滑槽钢板，从左右伸出桥面板间隙处相互啮合的支承式构造，结构刚度较大，可承受较大的水平变位，伸缩量可达420mm。
- 2、梳齿型桥梁伸缩缝建筑高度低。梳齿型伸缩缝在桥面铺装层高度内就能安装，不需要梁体内预留槽口，大大方便了设计和施工。
- 3、该伸缩缝适用范围广。新、老桥梁上都能采用，尤其是对老桥大位移橡胶板式伸缩装置的更换特别适宜，是模数式大位移伸缩缝(装置)是无法替代的。汽车行驶平稳、舒适、不跳车、无噪声。
- 4、该SCB梳齿型伸缩缝具有构件运输、安装方便、不需要超长车运送，也不用吊车装卸。本产品具有造价低。价格比模数式大位移伸缩装置可节约20%左右。