

# EPDM橡胶条厂家 台州EPDM橡胶条 密友塑胶为您服务

产品名称	EPDM橡胶条厂家 台州EPDM橡胶条 密友塑胶为您服务
公司名称	杭州密友塑胶五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山区文明路870号
联系电话	18868108799

## 产品详情

- 1、清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污等。
- 2、施胶：拧开（或削开）胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀，将被粘面合拢固定。
- 3、固化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程，在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度，如果施胶位置较深，尤其是不容易接触到空气的部位，EPDM橡胶条厂家，完全固化的时间将会延长，如果温度较低，固化时间也将延长，6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。
- 4、存放：未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。胶在贮存过程中，管口部也有可能出现少量的固化现象，将之清除后可正常使用，EPDM橡胶条找哪家，不影响产品性能。

杭州阻燃密封条，杭州密友塑胶五金有限公司

阻燃密封条的产品特性：EPDM具有优良的电性能，台州EPDM橡胶条，良好的应力-应变特性，良好的耐磨性，优异的耐潮湿性和耐水蒸气性等特点。优异的耐候性EPDM可长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用。在阳光下暴晒十年以上不会出现龟裂，物理机械性能变化也很小。优异的耐热性EPDM可在120℃条件下长期使用，使用温度150℃，高于150℃时开始分解，当加入适宜的防老化剂或过氧化物、醌硫化体系，EPDM橡胶条批发，基间歇耐温高达315℃。这一特性是由其饱和的主键结构所决定的。

产品特点：阻燃胶条：是由三元乙丙(EPDM)橡胶采用微波硫化工艺一次成型表面光洁美观，无毒、无溶剂、用于各种化工工业、建筑钢结构屋面、彩色钢板的搭接部位、建筑采光工程、它具有优异的气密性、水密性、耐候性、耐腐蚀性、耐低温及粘接性强等特点。具有良好的弹性和抗压缩变形，耐天候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范围（-40℃~+120℃）等优异性能，已被汽车门窗幕墙等制造

业广泛应用。对不同形状，不同材质，或耐寒、耐热、发泡、实身，以及具有特殊性能等要求的产品，均能满足设计和使用的需要。

EPDM橡胶条厂家-台州EPDM橡胶条-密友塑胶为您服务由杭州密友塑胶五金有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州密友塑胶五金有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事杭州伸缩缝胶条，杭州橡胶块，杭州装饰条的厂家，欢迎来电咨询。