

410D-01A台式溶解氧测量仪

产品名称	410D-01A台式溶解氧测量仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥立龙 型号:410D-01A台式溶氧 类型:410D-01A
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

410D-01A台式溶解氧测量仪

Star A系列pH/溶解氧台式及便携式测量仪

名称：Star A系列台式及便携式PH/溶解氧测量仪

Orion奥立龙410D-01A台式溶解氧RDO测量仪套装的技术指标：

PH

测量范围：-2.000-20.000

分辨率：0.1，0.01，0.001

相对精度：±0.001

校准点：较多5点

校准编辑功能：有

mV/RmV

测量范围：±2000.0mV

分辨率：0.1

相对精度：±0.1mV

EHORP模式：有

溶解氧

极谱式溶解氧

测量范围：0-90mg/L；0-600%（饱和度）

分辨率：0.1/0.01；1/0.1（饱和度）

相对精度：±0.2；±2%（饱和度）

RDO荧光法溶解氧

测量范围：0-50mg/L；0-500%（饱和度）

相对精度：±0.1mg/L（0-8mg/L），±0.2mg/L（8-20mg/L），读数的10%（20-50mg/L）；±2%

大气压自动补偿范围：450.0-850.0mmHg

盐度校正系数：当同时使用电导率模块及电极时可自动盐度补偿，或手动；0-45ppt

校准类型：饱和水空气、饱和空气水、Winkler滴定、无氧水进行校准

温度

测量范围：0-50

相对精度：±0.1

温度校准功能：有，1点

数据存储

数量：2000条，带时间、日期（台式）；5000条，带时间、日期（便携式）

记录类型：手动、自动、定时（间隔）

记录编辑：单条删除、全部或部分选择性删除

输入

pH电极：BNC，参比电极接口

溶解氧探头：9针mini DIN接口

输出

RS232接口，USB接口

仪表功能

操作界面：中文、英文等6种语言供选择

电源：4 × AA电池，100-240V AC电源适配器

防护：台式防护等级IP54，便携式防水设计，防护等级IP67