

# 单棒式料位计 雅鸿 YH

产品名称	单棒式料位计 雅鸿 YH
公司名称	上海雅鸿自控设备有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:雅鸿 型号:YH 类型:单棒振动式
公司地址	上海市奉贤区金海公路2898弄1-193号31幢1号楼418室
联系电话	021-33617550 13918633104

## 产品详情

品牌	雅鸿	型号	YH
类型	单棒振动式	测量范围	-----
测量精度	-----	额定电压	220/24 ( V )
输出信号	继电器输出 ( mA )	电源	220V/24DC
材质	不锈钢SUS304/316	尺寸	----- ( mm )

• 产品介绍：单棒振动式料位开关是音叉物位开关中的一种，它不怕挂料不怕冲击，没有夹料问题，而且灵敏度更高。它的圆柱形单根测量杆结构决定了它对工业现场更广泛的适应性。它运用音叉的“共振”原理，在压电元件的驱动下产生振动，只有探杆周围全部被物料包围时，振动幅度才急剧减少，从而产生开关动作。

• 特点：

- 圆形光滑单棒式探头，能有效防止夹料和粘料，在较多挂料时，仍能稳定工作感度不变。
- 不受测定物性质的影响，安装后无需调整，即可稳定投入使用
- 采用压电元件内置于棒体和厚管壁的不锈钢探头，消震管仅9mm长（同类比为最短）
- 依据所测量对象不同，可调整测定感度（高l中m低h），选择测出比重不同的分层液位或粉料位
- 使用15a大容量接电继电器开关，可直接实行对电机控制
- 与阻旋相比：无可动部件，坚固的探头耐磨损和物料冲击，灵敏度可调
- 与电容式相比：不受介电常数影响，表面自清洁
- 易使用，坚固耐用，安装后无需校准

• 应用

- 输送设备料流检测
- 固液界面检测
- 粉体，颗粒料，块状固体料位检测

• 技术参数

电源：220v/105v/24vac/dc 功率消耗：2.5 w 振动频率：280hz 继电器触点：常开常闭结点ac250v/dc30v5a 电气连接：m20 × 1.5( ¢ 8- ¢ 10电缆) 延迟时间：测出（振动停止）0.5秒，复原（停止振动）1~2秒 工作温度：探头部/-30 c~+200 c. 基板部/-30 c~+70 c. 开关功能:常开no和常闭nc，共同com. • 电源：220vac/105vac/24vdc • 振动频率：280hz • 触点容量：250vac/30vdc 5a spdt • 电气接口：m20\*1.5 • 延迟时间：测出（振动停止）0.5秒，复原（停止振动）1-2秒 • 工作温度：探头部分：-30 -200 基板部：-30 -70