

# 磷酸铁锂全自动真空热合机、锂电原材料全自动真空包装机

产品名称	磷酸铁锂全自动真空热合机、锂电原材料全自动真空包装机
公司名称	常州市才华包装机械厂
价格	.00/台
规格参数	型号:ZD-600L 封口尺寸:双面双道加热600mm 产地:常州
公司地址	武进区遥观镇大岸塘807号
联系电话	0519-88850445 18261181591

## 产品详情

### 一、机器配置

序号	配件名称	品牌	型号	数量
1	继电器	欧姆龙	G2R-1-5N	19
2	接触器	施耐德	N1210	2
3	按钮, 开关	多科电气	LAY160	8
4	断路器	C40	1	
5	光电开关	松下	CX-422	3
6	触摸屏	西门子		1
7	PLC			
8	PLC扩展模块			
9	温度变送器	圆卡		
10	变压器	华通		
11	真空泵	上海辉鼎	XD-063	1
12	气缸	亚德客	所有型号	7
13	电磁阀	6		
14	机器材质	整机304不锈钢		
15	直流电源	明纬	MDR-60-24	
16	气动接头	PS-08-S	40	

## 二、设备运行流程

灌装完成后人工将待真空包装的产品袋导入前段进料流水线---袋口导入皮带和前载重流水线中部载重流水线同步启动---当产品袋前行脱离载重流水线后面一个光电开关---前载重流水线退出真空室---载重流水线退到位---关上真空室盖子---机器自动抽真空---自动封口---自动放气---放气结束后---自动打开真空室盖子---后载重线进入真空室---中部，后部载重线同时启动---产品自动走到后部载重线自动停下。

## 三、设备设计说明

1. 加大功率变压器，双道加热封口，即使袋口沾有粉末，也能良好封口不漏包。
2. 封口为电热丝加热，双面加热，装有温控器，可自由设定温度控温，封口条两端接线端镀镍，不允许铜外漏。
3. 所有气管接头为304不锈钢。
4. 所有螺丝螺母匀滴有螺纹胶。
5. 用于锂电原材料粉末抽真空封口。

## 四、设备材质

1. 设备外漏部分，接气部分及物料接触部分禁用含有铜·铅·锌金属材质配件。
2. 整机机为304不锈
3. 电柜所用合页·门锁·柜体等均禁用含铜·铅·锌金属材质配件。