

气囊水下安装封堵 果洛管道堵水气囊厂家 耐磨损 2022新闻

产品名称	气囊水下安装封堵 果洛管道堵水气囊厂家 耐磨损 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

气囊水下安装封堵 果洛管道堵水气囊厂家 耐磨损 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！管道堵水气囊具有弹性高、易膨胀、封堵迅速、气密性强的特点，在操作过程中简便、直观易于控制气囊封堵。具体操作细则如下：

1：首先入管道，进行充气（往管道内放气囊和取出气囊的过程中避免出用力拖拉动作，以免将气囊磨破），气囊膨胀后，填满整个管道内壁，从而起到阻断水流的目的。

2：在封堵的过程中，给气囊进行充气要根据要求气压，避免出现充气气压过大，管道堵水气囊爆掉或气压不足，管道仍出现漏水的状况。

气囊堵水工作原理停水关闸门后气囊的安装方法。当关闭主干管闸门后，因闸门关不严有较大渗水时，先用潜水泵将渗水抽至管顶，然后将未冲气的气囊以DN600检查孔中进入并放到管道的来水方向上距检查孔0.5~1m处,并对气囊冲气，气囊内的压力达到规定值后关闭空压机阀门。气囊堵住管内渗水后，施工人员在无水的工作区间内进行新、旧管连接或修漏等施工。施工程序完成后气囊拿出的方法：待新旧管连接或修漏工作完成后，将气囊消气并从检查孔中拿出，并用DN600掩板将检查孔封闭。

管道封堵气囊，主要针对横管（即水平管道）管道封堵，特点：

- 1、椭圆型，接触管道面积不多，但易于塞入管道，堵水效果一般。
- 2、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。

3、本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。

4、超强膨胀性。

气囊封堵管道施工前要求：

1、管道堵塞qi，封堵气囊，每次使用之前，必须要检查气囊的表面是否有裂缝、切口或其他损伤，这些可能会影响到气囊的功能。（有损伤或已遭化学物质侵蚀的管封qi不得继续使用。）

2、每次使用之前，都必须对气囊的充气附件进行检查，以确保安装正确。须查看是否会因为安装不当而可能导致压力超过工作压力。

3、对安放气囊处的管道内径进行测量，注意该尺寸必须要落在相应的封堵范围之内。

4、安放气囊之前，不仅要清洗气囊的外部，也要对相应的管道内壁进行清洗。接触表面的洁净，不仅有利于密封，也有利于气囊的耐用性。

500mm)以上定货生产，我厂宗旨，让用户买的称心，用的放心。（在闭水实验中，请每楼层为一次检测不得超限）。

注意事项:

1、该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

2、以免堵水气囊向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。

4、楼面的灌水口（也可以在检查口）灌水至楼面高度，然后对灌水管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，灌水时间延续15分钟，保持5分钟灌水液面不下降为合格。