

环保，节能的厂房降温产品

产品名称	环保，节能的厂房降温产品
公司名称	台州市路桥康友降温设备经营部
价格	.00/个
规格参数	控温范围:30度以内 风量:44000 (m3/h) 用途:食品
公司地址	台州市路桥区新安西街214号二层
联系电话	15918727162 15858655339

产品详情

控温范围	30度以内	风量	44000 (m3/h)
用途	食品	类型	其他

降温水帘采用新材料与空间交联技术，高吸水、高耐水、抗霉变、耐腐蚀、使用寿命长。产品蒸发比表面积大，降温效率达80%以上。产品含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕，自然吸水高度60~70mm/5分；200mm/1.5时，完全达到国际同行业标准；产品不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，安全、节能、环保、经济适用；多种外框尺寸：镀锌板、不锈钢、铝合金等多种材质，有效方便客户的选择。湿帘降温原理伟森湿帘降温系统的降温过程是在其核心——“伟森”纸垫内完成的。在波纹状的纤维纸表面有层薄薄的水膜，当室外干热空气被风机抽吸穿过纸垫时，水膜上的水蒸发吸收空气中的热量进而蒸发成水蒸气，这样经过处理后凉爽湿润的空气就进入室内了。这自然的过程犹如风吹过水面一样。外界环境中的空气干球温度和湿球温度在每时刻是不同的。干球温度高湿球温度低，天气越炎热干湿球温度差越大。降温水帘产品型号

1、基本型5090、7090、7060

特性：具有良好的吸水和通风性能，降温能力特强，使用寿命长，是您最佳的选择。

2、除味型5090、7090、7060 特性：经过特殊处理及运用先进工艺。将原有气味清除。

3、黑边加强型：7090

特性：改善传统湿帘易碎、表面清洗不方便等缺点，其具有高强挺度、高效防腐性、抗冲击力强。