

天津市聚氯乙烯胶泥施工

产品名称	天津市聚氯乙烯胶泥施工
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。作为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。聚氯乙烯胶泥的特性

- (1)耐高温：融化温度耐热：度大于80 °C ， 85度以下温度胶泥的形态不会发生本质的变化，总是保持一种柔软有弹性的状态。夏季不流淌，不下垂。
- (2)聚氯乙烯胶泥在低温下，不脆、不裂，仍具有一定弹性。
- (3)聚氯乙烯胶泥在常温下，因振动、沉降、伸缩等引起的变形，不影响防水效果。
- (4)聚氯乙烯胶泥对钢筋无锈蚀作用。
- (5)聚氯乙烯胶泥的防水耐用年限长，使用多年后表面有老化膜，但老化膜下的嵌缝胶泥仍有弹性，并与混凝土板缝保持良好的粘结性。
- (6)高伸长率：当聚氯乙烯胶泥接缝材料拉伸至原长2.5倍以上时，与混凝土两侧粘结面不脱落，能保持防水构件接缝的整体性，具有良好的防水性

聚氯乙烯胶泥和沥青胶泥是我们工程防水常用的密封防水材料，广泛地应用于地下工程项目的防水、水泥建筑物防水、水池防腐、民用建筑屋顶外墙防水等领域。不仅可以起到密封防水功能，还能够绝缘、防水。但是很多朋友可能还分不清聚氯乙烯胶泥和了沥青胶泥的区别，我们就来简单介绍下。

聚氯乙烯胶泥又称作PVC塑料胶泥，他是在煤焦油中加入聚氯乙烯树脂以及其他助剂提炼而成的，按照适温性可以分为耐温性和低温型，该防水材料具有耐酸碱腐蚀、耐候性好、粘结性强等优点。沥青胶泥

属于环氧树脂型高分子防水材料，是以10号优质石油沥青加入环氧树脂再配以其他助剂辅料如滑石粉、云母粉提炼而成的，其粘结性、耐候性也是非常优良，能够耐酸碱、防腐。应用范围同聚氯乙烯胶泥基本无差异

衡水天鹏橡塑生产地点板式橡胶支座分为普通板式橡胶支座和四氟乙烯滑板式橡胶支座，具有构造简单、加工方便、用钢量少、成本低廉、安装方便、工作性能可靠等优势，而且中交路达所生产的板式橡胶支座几乎不需要经常性的养护，具备优异的承载性能，超高的耐腐蚀性能、超强的耐久性能，甚至可以改善桥梁的整体抗震性能，减少了不少的桥梁养护工作量，因此，中交路达的桥梁板式橡胶支座深受施工单位的好评。

但是，衡水天鹏并没有满足于自己的成绩，而是在运用新材料、新技术上下功夫，推动产业转型升级，增强产品核心竞争力。不仅加强对外合作，强强联合，与中交一公院、西南交通大学、云南省交通规划设计研究院等省部级科研机构建立长期战略合作关系，借力发展，倾力打造性能更为优异的桥梁构件产品，并获得多项国家专利和产品认证证书。这让中交路达的产品附加值明显增加，行业龙头地位日益稳固。

[钢板、碳纤维粘贴加固](#)产品的施工方法:

一、施工准备

拟定施工方案和施工方案,应对所运用的碳纤维片材、配套树脂、机具等作好施工前的准备工作。

二、混凝土外表处理

清除被钢板、碳纤维粘贴加固构件外表的掉落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土,暴露混凝土结构层,并用修改资料将外表修改平坦。按规划要求对裂缝进行灌缝或封闭处理。

三、制造并涂刷底层树脂

按供货商供应的工艺规则制造底层树脂,将底层树脂均匀涂改于混凝土外表。在树脂外表指触单调后当即进行下一步工序施工。制造找平资料并对不平坦处修改对混凝土外表凹陷部位用找平资料加添平坦,转角处运用找平资料修改为润滑的圆弧。

四、张贴碳布/芳纶布

- 1、规划要求的规范裁剪碳布/芳纶布;
- 2、制造浸渍树脂并均匀涂改于所要张贴构件;
- 3、沿着纤维方向多次滚压,挤除气泡,使浸渍树脂充分浸透碳布/芳纶布;
- 4、碳布/芳纶布的外表均匀涂改浸渍树脂。

五、外表防护

按有关规范的规则处理,并确保防护资料与碳布/芳纶布之间有牢靠的粘结。注意事项:

- 1、碳布为导电资料,施工时应远离电气设备及电源,或选用牢靠的防护措施。
- 2、施工过程中应避免碳布的弯折。
- 3、钢板、碳纤维粘贴加固配套树脂应密封贮存,远离火源,避免阳光直接照射。
- 4、树脂的制造和运用场所,应坚持通风出色。
- 5、现场施工人员应选用相应的劳作保护措施。