

# 水坝用可卸式橡胶止水带

产品名称	水坝用可卸式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

技术人员提供一种耐磨损的中埋钢边止水带，以解决上述背景技术中提出的问题。为了达到上述目的，该耐磨损的中埋钢边止水带采用如下技术方案：一种耐磨损的中埋钢边止水带，包括密封组件、施工缝和埋地止水带，所述埋地止水带固定设置在施工缝内，耐磨组件活动设置在埋地止水带两侧，填充组件固定设置在埋地止水带表面，外贴止水带活动设置在施工缝底部，密封组件活动设置在施工缝顶部。密封组件包括密封垫，密封垫顶部两侧活动设置有支撑板，定位螺栓贯穿安装在支撑板内。耐磨部件包括框架，并且框架的一侧以相等的间隔设置有支脚。外贴止水带的顶部等距设置有支撑块，支撑块的两侧固定设置有粘合剂。钢板粘结在埋地止水带的两侧，防滑齿均等地设置在埋地止水带的两端。填充组件包括聚苯乙烯泡沫塑料，聚氨酯密封胶固定设置在聚苯乙烯泡沫塑料的两端。

可以定做各种型号,规格的止水带详情可联系厂家定做。

橡胶止水带的规格宽度有200mm宽—700mm宽，厚度有4mm—20mm。

常用的规格有300 mm × 6 mm，300 mm × 8 mm，300 mm × 10 mm，320 mm × 6 mm，320 mm × 8 mm，320 mm × 10 mm，350 mm × 6 mm，350 mm × 8 mm，350 mm × 10 mm，400 mm × 6mm，400 mm × 8 mm，400 mm × 10mm

橡胶止水带宽度：250mm,300mm、320mm,350mm,400mm,450mm,

厚度:6mm,8mm,10mm,12mm,

300 × 6, 300 × 8, 300 × 10, 320 × 6, 320 × 8, 320 × 10, 350 × 6,350 × 8,350 × 10,400 × 8 ,400 × 10,400 × 12

橡塑供应可卸式止水带，可卸式止水带橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作

用。

与现有技术相比，耐磨损的中埋钢边止水带具有以下有益效果：1、通过在中埋止水带两侧活动安装耐磨部件，利用框架配合支撑腿，可以保护中埋止水带，延长止水带本体的使用寿命。2、该耐磨损的中埋钢边止水带通过在施工缝顶部活动安装密封组件，可以用定位螺栓固定支撑板，从而用支撑板支撑垫片，防止间隙进一步扩大，拆装简单。3、该耐磨损的中埋钢边止水带可以利用橡胶材料的弹性和钢板的结构形式来适应混凝土的膨胀变形能力，利用橡胶的高弹性和压缩变形能力在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固和密封的作用，有效防止建筑构件漏水和渗水，起到减震和缓冲的作用，保证工程建筑的使用寿命。