

桶装免加温沥青胶泥

产品名称	桶装免加温沥青胶泥
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	4.20/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

沥青胶泥不但性能优良，而且施工方便。因为沥青胶泥为配制成品，直接使用即可，把本品加热成液体后，用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体。为无缝、无接头的连续封闭体系。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其它覆盖层。温馨提示下，沥青胶泥分为厚浆型，和薄浆型，厚浆型适用于2毫米以上施工，薄浆型适用于0.3毫米以上2毫米以下施工，大家请根据需要进行选择。而且[沥青胶泥](#)和环氧沥青胶泥是不同的产品，性质、用途也不相同，使用需要重视。

溶剂型沥青胶泥包装是铁桶内衬塑料袋，并将内包装塑料袋密封；运送时要将铁桶口笔直向上放平稳，在运送途中防止因波动导致铁桶倒歪、磕碰、撞击；防止其外包装铁桶破损！运送时，铁桶能够堆叠，可是主张不要超越三层。如果是长途运送且酷日暴晒天气主张采纳适当遮荫办法！储存温度为-5 —45℃，防止暴晒。自出厂之日起，储存期

施工办法

- 1、如果用于地砖铺设，需求选用厚浆型胶泥，具体情况能够与本公司具体交流后，依据施工要求装备特定配方产品。
- 2、如果在涂刷溶剂型沥青胶泥前，先涂刷一遍冷底子油，防水效果更好，胶泥和混凝土粘结更牢固；
- 3、在涂刷沥青胶泥前，需求将地上或者房顶面打扫洁净，没有油渍，灰尘，杂物等；

4、溶剂型沥青胶泥需求依据涂层施工厚度采购不同型号的沥青胶泥，一般涂层厚度在0.3毫米到2毫米的须选用薄浆溶剂型沥青胶泥，涂层厚度要求在2毫米以上的需求选用厚浆溶剂型沥青胶泥。

5、包装翻开后尽量一次用完。

6、施工时有稍微的刺激性气味，干后气味会完全消失

中国桥梁支座、桥梁伸缩缝的技术人员应紧跟世界潮流，积极开展自主攻关，从而推进桥梁支座、桥梁伸缩缝的结构和材料的创新、生产方法和工艺的创新以及生产设备和检测设备的创新，从而有力的增强我国在国际桥梁支座、桥梁伸缩缝制造市场上的竞争力。因此，中交路达和中交一公院、西南交通大学、云南省交通规划设计研究院等省部级科研机构建立长期战略合作关系，并培养自己的科技人才，致力于新产品的技术研发，形成了具有自主知识产权的项目专用技术标准以及成套技术，填补了相关领域的空白。这让中交路达所生产的桥梁支座、桥梁伸缩缝装置在国内桥梁制造行业好评不断，也让中交路达的桥梁支座、桥梁伸缩缝产品在国际上拥有了姓名。

中国的基础建设强大，走出了一条自主建设和创新发展的道路，形成了完整的桥梁工业体系和规范标准体系，同时也要帮助其他发展中国家进行基础设施的建设，这也为我国桥梁支座、桥梁伸缩缝的生产企业走向海外市场提供了机遇。中交路达希望能让自己的优质产品走出国门，能承接一些有国际影响力的桥梁道路项目。为此，中交路达用国际标准要求自己，积极引进国际先进的生产设备和完善的检测设备，让所生产的每一件桥梁支座、桥梁伸缩缝产品都品质达标、经久耐用，相比同类型产品具备更优异的承载性能、超高的耐腐蚀性能和超强的耐久性能。