

聚氨酯保温钢管 钢套钢蒸汽保温管道 支持定制

产品名称	聚氨酯保温钢管 钢套钢蒸汽保温管道 支持定制
公司名称	河北百瑞防腐保温工程有限公司
价格	250.00/米
规格参数	品牌:百瑞管道 型号:DN25-1400 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市盐山县城南开发区
联系电话	18532717658 18532717658

产品详情

很多地适用于各类供热、制冷、输油、输汽等各类管道。将保温层-聚氨酯发泡用现场浇灌或预制成型等法子敷于钢管的防腐层外，法子大略，工效便利。预制直埋保温管价格，高密度聚乙烯外壳、玻璃钢外壳均持有的防腐、广匪绝缘和机器本色。于是，事情钢管外皮很难熬惆怅到外界空气和水的侵蚀。只要管道内部水质办理好，据外洋资料保举，高温预制直埋保温管的应用寿命可达50年以上，比传统的地沟敷设、架空敷设应用寿命高3——4倍。直埋供热管道不必要砌筑宏大年夜的地沟，只需将保温管埋入地下，于是大年夜大年夜低落了工程占地，下降土方开挖量约50%以上，缩短土建砌筑和混凝土量90%。同时，保温管加工和现场挖沟平行履行，只需现场接头。

聚氨酯直埋保温管有十分突出的优点：

- 1、聚氨酯直埋保温管保温性能好，热损失仅为传统管材的25%，长期运行可节约大量能源，显著降低能源成本。
- 2、具有很强的防水和耐腐蚀能力，不需附设管沟，可直接埋入地下或水中，施工简便迅速，综合造价低。
- 3、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性，可直接埋入地下冻土。
- 4、使用寿命可达30-50年，正确的安装和使用可使管网维修费用极低。
- 5、使用寿命可达30-50年。管径：DN15--DN600 厚度:15--50mm
用途:集中供热管道、制冷管道、工业管道等。
- 6、含氧指数： 27 密度：40--70kg/立方m 憎水率：0.03kg/立方cm 导热系数:0.022kcal/m.h.

聚氨酯直埋保温管是一种理想的供热，供冷的管道的敷设方式，具有节省投资，节约用地，美化环境，节约能源，安全运行，节省运行维护成本等优点，深受用户好评，任众多的用户使用实践中和有关检测中心检测寿命可达50年以上。

一、产品适用范围

输送介质：热水、空调水。

直埋保温管道钢套管的防腐蚀等级应根据当地土壤腐蚀性等级确定。当土直埋保温管壤的腐蚀性等级为高时，防腐蚀等级应考虑特加强级，当土壤的腐蚀性等级为中时，防腐蚀等级应考虑加强级，当土壤的腐蚀性等级为低时，防腐蚀等级应考虑普通级。所以设计时一定要搞清楚管线敷设段土壤的腐蚀等级，以便防腐等级优化。