

复合型水泥毯 排水沟水泥毯 边坡防护水泥毯 生产加工订制

产品名称	复合型水泥毯 排水沟水泥毯 边坡防护水泥毯 生产加工订制
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	27.00/平方米
规格参数	型号:GW-10 规格:可定制 用途:固土防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

虽然水泥毯产品使用方便，但在施工过程中仍存在一些需要注意的问题。 ，水泥毯制造商将向您介绍水泥毯铺设和施工中应注意的问题！

水泥毯铺设施工。

一、准备工作。

首先要规划、测量，确保一定坡度，使水流从上端顺利流入下端；二是施工现场清理平整后，按设计图纸设置施工线，重新测量排水坡度。

二，开挖

根据设计要求设置施工线路，沟两侧应平整，沟内坡面不得有虚土和空洞。夯实水损伤部位，除坡内杂物碎石外，必要时用三七灰土夯实，或灌浆加固后关闭，处理后部位稳定性好！

三，铺设

材料可纵横铺设。请务必将基底整理平整，否则会影响外观质量！

四、接缝处理。

横向挖宽10cm，相邻两块水泥毯叠压处深度为水泥毯两倍的凹坑，将叠压处的水泥毯接头放入并压平。

沿水流方向将上面的水泥毯压在下面的水泥毯上，叠加处不少于10cm。

在接缝处均匀涂抹密封胶。

两块水泥毯用 5*38mm不锈钢螺钉固定。

沟边处理用铆钉将材料边缘固定在沟边上，叠加处用铆钉固定，固定后用土覆盖边缘。

浇水固化浇水前，应对铺设的整体进行检查验收，合格后方可浇水！每平方米浇水9kg（厚度计算为10mm），必须彻底浇水。从边缘到中间均匀浇水。好喷洒，流量为4000ml/min，直到水泥毯颜色变深。不要使用压力较大的水柱！浇水后禁止踩踏。当温度 5 时，应采取保温措施；当昼夜平均温度高于30时，表面应覆盖塑料薄膜或土工布等材料，以保持湿润。浇水和维护时间不得少于3天