

装配式BDF水箱工厂直销张家口

产品名称	装配式BDF水箱工厂直销张家口
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	666.00/吨
规格参数	材质:BDF复合不锈钢 厚度:3.0mm 3.4mm 板块尺寸:1m*3m,1m*2m,1m*1m
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

装配式BDF水箱工厂直销张家口 抗浮式地埋消防水箱材质为BDF板是水箱行业内的一种新型板材，命名含义：B是“不锈钢”的首字母，D是“镀锌板”的首字母，F是“复合”的首字母，BDF板就是不锈钢板和镀锌板的复合体，接触水的一面是不锈钢薄板衬里，外侧是较厚的镀锌钢板，用来提供整体强度和刚度。这种材料结合了以上两种母材共同的优点，在不低强度和刚度的前提下，水质符合饮用水标准，而且与不锈钢螺丝连接水箱相比又大大降了造价成本，是一种理想的水箱用板材，被普遍应用于生活和消防两用的地埋式水箱之中。 装配式BDF水箱工厂直销张家口 地埋水箱作用范围：广泛地适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑，做为生活饮用水、消防用水及对水质要求较高的食品、医药、卫生等储水设施。 地埋式箱泵一体化适用于多层和高层建筑工程有稳压设施要求的消火栓给水系统及湿式自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。 地埋式箱泵一体化适用于建筑给水的贮存、调节水箱，采暖系统的膨胀、凝结水箱以及建筑施工、地址勘察、工业、国防等工程的贮存水箱。 装配式BDF水箱 水泵机组外轮廓面与墙和相邻机组间距符合下表规定：电动机额定功率（KW），水泵机组外轮廓与墙面之间间距（m），相邻水泵机组外轮廓之间间距（m）