

工程建筑抗压力结构加固水泥毯 快干浇灌干固混泥土毯

产品名称	工程建筑抗压力结构加固水泥毯 快干浇灌干固混泥土毯
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	27.00/平方米
规格参数	型号:GW-10 规格:可定制 用途:固土防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

产品详情

水泥毯是一种浸泡在水泥中的柔软布，遇水时会发生水合反应，硬化成非常薄的防水防火耐用的混凝土层。水泥毯采用聚乙烯和聚丙烯丝编织的三维纤维复合结构(3Dfibrematrix)，含有特殊配方的干混凝土混合料(Dryconcretemix)。

水泥毯的主要特点。

1)使用简单。

新型水泥毯可提供大卷散装。也可提供成卷，方便人工装卸和运输，无需大型起重机械。混凝土按科学比例配制，无现场配制，无过度水合问题。水泥毯可在水下或海水中凝固。

2)快速凝固成型。

一旦浇水发生水合反应，水泥毯的大小和形状仍然可以在2小时内进行必要的可以在24小时内硬化到80%的强度。根据用户的特殊要求，还可以使用特殊配方快速固化或延迟固化。

3)环境友好。

水泥毯是一种低质量、低碳的技术。在许多用途中，使用的材料多比普通混凝土少95%。其碱含量有限，冲刷率很低，对当地生态影响不大。

4)应用的灵活性。

水泥毯具有良好的悬挂性，可根据覆盖物体表面的复杂形状，甚至形成双曲面形状。固化前的水泥毯可以用普通的手工工具随意切割或切割。

5)材料强度高。

水泥毯中的纤维能增强材料强度，防止开裂，并能吸收冲击能，形成稳定的失效模式。

6)长期耐用。

水泥毯具有良好的抗化学性能，抗风雨侵蚀，阳光下无紫外线降解。

7)防水特性。

水泥毯底面有防水层，使其完全防水，增强了材料的抗化学性能。

8)防火特性。

水泥毯制造商告诉您，水泥毯不会燃烧，具有良好的阻燃性能，火灾烟雾很小，危险气体排放很少。水泥毯已达到欧洲建筑材料阻燃标准的B-s1、d0等级。

这些都是水泥毯固有的特点，如果不符合水泥毯的标准，一般质量不合格。