

PA6 瑞士EMS RDS 4543 挤出级 阻燃级

产品名称	PA6 瑞士EMS RDS 4543 挤出级 阻燃级
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	21.60/kg
规格参数	品牌:PA6 型号:RDS 4543 特性级别:标准料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

产品详情

加工级别

注塑级、中空级、涂覆级、热熔级、拉丝级、挤出级、滚塑级、发泡级、吹塑级、压延、脱模级、喷涂、模塑、吹膜级、包覆

特性级别

阻燃级、增韧级、增强级、透明级、热稳定性、耐低温、抗紫外线、导电级、标准级、耐水解、耐老化、耐候、抗静电、抗化学性、高强度、高流动、高抗冲、高结晶（HCPP）、高滑动、高光泽、高刚性、粉料

用途级别

食品级、通用级、填充级、汽车部件、光学级、管材级、电子电器部件、薄膜级、板材级、照明灯具、运动器材、医用级、型材、纤维、瓶盖料、流延膜料、家电部件、电线电缆级、电动工具配件、薄壁制品

产品规格

25KG

PA6的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好，但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计产品时要充分考虑这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。成型组装的收缩率主要受材料的结晶度和吸湿性影响