

平乔五金喷涂加工 沙田锌合金喷涂加工

产品名称	平乔五金喷涂加工 沙田锌合金喷涂加工
公司名称	东莞市平乔五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇西城西隆路19号1号楼302室
联系电话	13712626886 13712626886

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市平乔五金有限公司

喷涂加工工艺对涂层产生重要影响的是喷涂加工湿度（严格地说，是熔滴冲击基体表面时的温度）和熔滴冲击表面的速度。

喷涂加工作业人员必须经过安全技术培训，未经培训不准工作。

喷漆作业前必须对所有的喷漆设备及工具进行全方面检查，确认无问题时方可工作。

喷漆作业场所的通风净化应符合GB 6415的要求。

沙田锌合金喷涂加工在添加辅助材料时，我们需要严格按比例添加，添加相应的品种，相互调整均匀，及时部署，沙田锌合金喷涂加工，颜料应正确选择，不能盲目。根据涂料品种、稀释剂、辅助材料、类型、品种等配套使用，也可选择一些经济优良的原色材料。

金属喷涂的粉末回收也是存在有讲究的，回收粉和新的粉末之间可能是存在于成分差异的，所以说是建议回收粉与新粉的比率至少为1:4进行回收。

为了让金属喷涂的涂料粉末可以更加快速和牢固地附着在金属工件的表面，金属工件本身的表面要非常干净平整，一些表面的油污、杂物还有表面的毛刺现象都是要提前处理的。

在喷涂时，被喷涂的工件需要牢固地接触地面，确保周围不存在震感，工件不会摇晃，这样可以保证工件的喷涂效率，也保证了金属喷涂的均匀度。

喷涂方法多，修理涂层功能多，这是厂家们都知道的事情，也是选择使用这种技术的原因。金属喷涂适用于喷涂修理的材料有金属及其合金、陶瓷、塑料及复合材料等。

金属粉末喷涂：1、应将喷涂状态选择在恒流状态。2、确保粉桶与地面绝缘。3、工作时应及时将喷和粉管外面及工作手臂上沉积的粉末清理掉。4、经常更换输粉管。沙田锌合金喷涂加工

平乔五金喷涂加工-沙田锌合金喷涂加工由东莞市平乔五金有限公司提供。东莞市平乔五金有限公司是从事“喷漆加工,喷粉加工,喷涂加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：蒋先生。